

山顿UPS电源HT3330KVA高频塔式系列

产品名称	山顿UPS电源HT3330KVA高频塔式系列
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿 型号:HT3330KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

山顿UPS电源HT3330KVA高频塔式系列

优异的电气性能整机效率高达93%;提供ECO模式,使效率高达98%以上,降低了UPS的电力损耗。应对中国电网要求设计,提供较宽的输入电压范围210VAC~475VAC。能适用恶劣的电网环境。优异输入频率范围使UPS能适应发电机等不同供电设备。IGBT调频智能整流逆变技术,输入功率因数高达0.99,输入电流谐波低到3%;输出电压电流性能更加优异。产品技术参数

型号	HT3320K	HT3330K	HT33 40K	HT33 60K	HT3380K
额定容量	16KW	24KW	32KW	48KW	64KW
输入	电压	210—475VAC			
	频率	40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)			
	相线	三相四线+地线			
	THDI	3%			
	输入功因	> 0.99			
	双路输入	支持			
输出	电压	220 × (1 ± 1%) VAC			
	频率	50/60Hz			
	相线	三相四线+地线			
	输出功因	0.8			
	过载能力	125% 10min			
效率	市电模式	93%			

	电池模式	93%				
	ECO模式	98%				
	风扇智能调速	有				
	电池	免维护蓄电池				
	电压	384V				
显示	LCD	电压, 电流, 频率, 电池电压, 故障显示, 故障, 警告				
	LED	UPS运转状态				
	警告装置	BUZZER声响及灯号闪烁双重显示				
	通讯接口	RS232,AS400,RS485,EPO.电池温度补偿接口, 智能插槽				
	操作环境	温度0-40 湿度 93% [(40 ± 2) , 无凝露]				
重量(Kg)	净重	82	110	114	282	306
	毛重	122Kg	160Kg	164Kg	356	380
	尺寸 (mm)	420 × 643 × 956	470 × 710 × 1150	800x600x1850		

山顿UPS电源HT3330KVA高频塔式系列

避免将电池与金属容器直接接触, 应采用防酸和阻热材料, 否则会引起冒烟或燃烧。

使用的充电器在的条件下充电阿, 否则可能会引起电池过热、放气、泄漏、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备破裂。

将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，以免主电源失效引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时，请确保电池规格及参数完一致，尽可能选取统一品牌统一批次。确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

电池一般较重，特别注意别让电池砸在脚上。

电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。电池的正常操作范围为：77.F (25) 电池
放电后（装在设备中）：5.F到122.F(-15 到50) 充电后：32.F到104.F(0 到40) 储存中：5.F到104.F
(-15 到40)

使用带有缘套的工具如钳子等。使用不缘的工具可能会造成电池短路、发热或燃烧，损害电池。

不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方，否则可能会由于电池释放的氢气造成或起火。

不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。

当处理36伏或更高电压的电池时，要采取安措施带上缘橡皮手套，否则可能会遭到电击。

不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中，它可能会燃烧或电击伤人。