

长城4408合成重负荷工业齿轮油 重庆合成齿轮油 铜梁合成齿轮油 万州合成齿轮油PAO

产品名称	长城4408合成重负荷工业齿轮油 重庆合成齿轮油 铜梁合成齿轮油 万州合成齿轮油PAO
公司名称	重庆金润宝科技有限公司
价格	18500.00/件
规格参数	长城:4408 150 长城:4408 320 长城:4408 460
公司地址	铜梁区巴川街道龙城大道185号1-8-1
联系电话	15123290558

产品详情

4408合成重负荷工业齿轮油（PAO型）

长城牌4408合成重负荷工业齿轮油（PAO型）是以合成油为基础油，并加入极压、抗磨等多种添加剂精制而成，具有突出的热氧化安定性和低温流动性，可满足各种苛刻工况下的高低温操作条件下的齿轮润滑需要。本产品按照40 运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。性能特征 高温下超卓的热氧化安定性，提高设备在高温下作业的能力，减少油泥和沉淀，使用寿命远长于普通矿物油产品； 优异的黏温性能，保持高温油膜强度，zhuoyue的低温启动性能，特别适用于宽温度范围操作的齿轮润滑； 摩擦系数低，可降低齿轮表面在运转过程中的能耗，降低因摩擦产生的热量导致的油温升高，确保齿轮的正常润滑，有效延长零件寿命； 极优的润滑性能，可使齿轮箱在各种工况条件下得到优良的润滑，减少意外停工检修，延长齿轮箱的使用寿命。技术规格 产品符合以下技术规格： DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 12925-1 (L-CKT) AIST (US Steel) No.224 AGMA 9005-E02 推荐用途 适用于各种重负荷工业齿轮组及其它易引起振动负荷的齿轮，既适用于循环系统也可用于溅射润滑系统； 适用于在重负荷或冲击负荷及低速条件下，以边界润滑为主的齿轮润滑； 使用温度范围：-40 ~ 120 ，短期可达150 。