

不锈钢毛细管超细304毛细管

产品名称	不锈钢毛细管超细304毛细管
公司名称	东莞昊太金属材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:宝钢 型号:304 规格:1.0-10mm
公司地址	东莞市大朗镇高新工业区
联系电话	0769-81607516 15118201656

产品详情

不锈钢毛细管超细304毛细管

不锈钢毛细管是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含c较低的情况下，cr含量在18%~28%，ni含量在3%~10%。有些钢还含有mo、cu、si、nb、ti，n等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475 脆性以及导热系数高，与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。

凡内径很细的管子叫“毛细管”。通常指的是内径等于或小于1毫米的细管，因管径有的细如毛发故称毛细管。目前可以在医学上，建筑材料上都能看得到。通常毛细管为了其美观程度所以多数都使用不锈钢毛细管用于自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管；精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管；电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑使用。

不锈钢毛细管特性:具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性并提供优良的电磁屏蔽性能。不锈钢软管能自由地弯曲成各种角度和曲率半径，在各个方向上均有同样的柔软性和耐久性；不锈钢软管节距之间灵活，有较好的伸缩性，无阻塞和僵硬现象；不锈钢穿线软管各节边扣之间。

规格： 2- 8 壁厚：0.1-2.0mm

材质：sus316l,316,321,310,310s,304,304l,302,301,202,201等。

不锈钢毛细管用途:自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管；精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管；电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑。

我公司以诚信为本，精益求精的企业经营理念，各部门严格有序地按品质管制等程序的规定运作，从产品的研发到生产及出厂等各环节严格把关，让用户更满意放心。同时，还特别强调产品的工艺和技术服务，以及售后服务，全方位多样化满足市场的需求。

细节交给我，目标您把握！

我们热忱为您服务，真诚的期待您的来电。我们深信多一个合作伙伴，就多一份商业合作机会！

顺祝商祺！

不锈钢毛细管超细304毛细管