

## 3 4CrNiMo6结构钢薄壁管材料标准

产品名称	3 4CrNiMo6结构钢薄壁管材料标准
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

34CrNiMo6(1.6552)合金结构钢标准：DIN 特性及应用：34CrNiMo6合金高强模具钢，因其优良的综合力学性能，广泛用于制造发动机的凸轮轴及连杆等重要零件，加工性较差，属于典型的难加工材料。

化学成份(%)：碳 C：0.30~0.38 硅 Si：0.40 锰 Mn：0.40~0.70 磷 P：0.035 硫 S：0.035

Mo：0.15~0.30 镍

Ni：1.40~1.70 力学性能：34CrNiMo6材料经调质处理后，硬度为36~40HRC，抗拉强度  $\sigma_b$  为1100 MPa，伸长率  $\delta_5$  为12%，冲击韧度值  $K_{IC}$  为8kg/cm<sup>2</sup> 热处理：34CrNiMo6其调质工艺为850 油淬；580 回火

3 4CrNiMo6易切削结构钢是在钢中加入一些使钢变脆的元素，使钢切削时切削易脆断成碎屑，从而有利于提高切削速度和延长dao ju寿命，使钢变脆的元素主要是liu，在普通低合金易切削结构钢中使用了铅、碲、铋等元素这种钢的含liu量WS在0.08%-0.3%范围内，含锰量WMn在0.60%-1.55%范围内，钢中的liu和锰以liu化锰形态存在，liu化锰很脆并有润滑效能，从而使切削容易碎断，并有利于提高加工表面的质量。

3 4CrNiMo6 公司交易、等介绍:

3 4CrNiMo6 交易:现金、快递、物流代收、月结、等让买家可以放心订购。

3 4CrNiMo6 本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。

3 4CrNiMo6 公司库存产品规格与数量会不断变化,客户订购时不一定能有足够数量的现货供应给客户,但我们会以快的速度配货请客户放心。

3 4CrNiMo6 另外teshu规格的材料,我们可根据客户的需要给予定做!如有需要您可通过电话、qq、传真、电邮等与我们联系,我们会以快的速度给您回复!