

Q645F气动法兰三通球阀

产品名称	Q645F气动法兰三通球阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	187.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Q645F 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

q645f气动法兰三通球阀产品概述

气动法兰三通球阀可分为I型和t型。I型三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理，它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，同时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。工作原理

气动法兰三通球阀的球体分I型和t型，气动执行器带动球体经90度的旋转动作来达到换向的控制目的，或经180度的旋转动作来达到换向与分流合流的控制目的。执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。螺纹的连接适用与小管路，更加经济实惠。产品特点

- 1.三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰连接少，可靠性高，设计实现了轻量化
- 2.三通球芯分t型和I型，使用寿命长，流通能力大，阻力小
- 3.球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态 主要技术参数

阀体

阀体形式 三通铸造球型阀 公称通径 dn15 ~ 200mm 公称压力 国标pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa；美标ansi 150、300lb；日标jis 10、20、30k 法兰标准 jis、ansi、gb、jb、hg等 连接形式 法兰式、螺纹式(适用于1/2" ~ 2") 阀盖形式 整体式 压盖型式 压板压紧式 密封填料 v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨

--	--

阀体形式	三通铸造球型阀
公称口径	dn15 ~ 200mm
公称压力	国标pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa ; 美标ansi 150、300lb ; 日标jis 10、20、30k
法兰标准	jis、ansi、gb、jb、hg等
连接形式	法兰式、螺纹式(适用于1/2" ~ 2")
阀盖形式	整体式
压盖型式	压板压紧式
密封填料	v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟

	乙烯填料、石棉 编织填料、柔性 石墨
--	--------------------------