

SNCM220结构钢挤压棒材料状态

产品名称	SNCM220结构钢挤压棒材料状态
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

SNCM220日本结构钢渗碳型合金结构钢日本标准：JIS G

4053-2008日本SNCM220渗碳钢的化学成分：碳 C：0.17~0.23；硅 Si：0.15-0.35；锰 Mn：0.60~0.90磷

P：0.030硫 S：0.030镍 Ni：0.40-0.70铬 Cr：0.40-0.60钼 Mo：0.15-0.25注：化学成分允许偏差按JIS G 0321的规定。

SNCM220钢锭应缓慢冷却或热送锻造、轧制，钢锭加热时，应力求温度均匀并有足够的保温时间，以改善偏析缺陷和避免锻、轧时变形不均匀；锻、轧后的钢材，尺寸小的、特别是含碳0.2%左右的渗碳钢，在600 以上时应快速冷却，以免加重带状组织；截面较大的锻件，应采取措施内应力和白点，这类钢主要保证力学性能，故其牌号体现其力学性能，用Q+数字表示，其中“Q”为屈服点“屈”字的汉语拼音字首，数字表示屈服点数值，例如Q275表示屈服点为275Mpa，若牌号后面标注字母A、B、C、D，则表示钢材质量等级不同，含S、P的量依次降低，钢材质量依次提高，若在牌号后面标注字母“F”则为沸腾钢，标注“b”为半镇静钢，不标注“F”或“b”者为镇静钢，例如Q235-A·F表示屈服点为235Mpa的A级。

SNCM220 公司交易、等介绍:

SNCM220 交易:现金、快递、物流代收、月结、等让买家可以放心订购。

SNCM220 本信息长期有效,价格会随市场行情变化及材料规格而变动,报价仅供客户在本消息发布当日起3天内参考,量大可适当优惠。

SNCM220 公司库存产品规格与数量会不断变化,客户订购时不一定能有足够数量的现货供应给客户,但我们会以快的速度配货请客户放心。

SNCM220 另外teshu规格的材料,我们可根据客户的需要给予定做!如有需要您可通过电话、qq、传真、电邮等与我们联系,我们会以快的速度给您回复!