

4340结构钢无缝管调整处理

产品名称	4340结构钢无缝管调整处理
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASTM 4340牌号：4340标准：ASTM A29/A 29M-05特性及应用：4340特种钢，美国特种钢化学成分：碳 C：0.38-0.43；锰 Mn：0.60-0.80磷 P：0.035硫 S：0.040硅 Si:0.15-0.35镍 Ni：1.65-2.00铬 Cr：0.70-0.90钼 Mo:0.20-0.30

4340普通碳素结构钢又称普通碳素钢，对含碳量、性能范围以及磷、硫和其他残余元素含量的限制较宽，在中国和某些优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比，硫、磷及其他非金属夹杂物的含量较低，根据含碳量和用途的不同，这类钢大致又分为三类：小于0.25%为低碳钢，其中尤以含碳低于0.10%的08F,08Al等，由于具有很好的深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车、制罐……等，20G则是制造普通锅炉的主要材料，此外，低碳钢也广泛地作为渗碳钢，用于机械制造业，0.25~0.50%为中碳钢，多在调质状态下使用，制作机械制造业的零件，大于0.6%C为高碳钢，多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等，根据含锰量的不同，又可分为普通含锰量（0.25~0.8%）和较高含锰量（0.7~1.0%和0.9~1.2%）两钢组，锰能改善钢的淬透性，强化铁素体，提高钢的屈服强度、抗拉强度和耐磨性，通常在含锰高的钢的牌号后附加标记“Mn”，如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢。

上海威力金属集团有限公司企业本着“诚信、互利”的宗旨，竭诚为制造企业和供应质量优异的耐腐蚀合金。