

# 双屏蔽阻燃控制电缆MKVVPVP

产品名称	双屏蔽阻燃控制电缆MKVVPVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV32-MKVVRP 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆；双阻燃控制电缆MKVVPVP

MHYV；MHY；MHYA32型矿用通信电缆；

MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）

矿用控制电缆-MKVVR系列"矿用控制电缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆|MKVVRP矿用屏蔽控制电缆|MKVV22矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆。3、煤矿用控制电缆使用场合MKVV MKVVP MKVVRP MKVVR 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场

干扰区MKVV22 MKVV32 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 强电磁场干扰区4、主要技术性能及指标 2

0 时导体直流电阻 /km 0.75mm<sup>2</sup> 24.5 1.0mm<sup>2</sup> 18.1 1.5mm<sup>2</sup> 12.1 2.5 mm<sup>2</sup>

7.41 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60 耐交流工频电压 3.0KV/5min通过

矿用控制电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~+50 ； 平均大相对湿度为 95%（+25 时） 允许附设与安装的温度应不大于-10 使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 ， 电缆敷设温度应不低于0 。