

顺义区安装伸缩门

产品名称	顺义区安装伸缩门
公司名称	北京京通电动门中心
价格	200.00/平方米
规格参数	品牌:京通 型号:ssm
公司地址	北京丰台区
联系电话	010-57453936 13552182406

产品详情

顺义区安装伸缩门 13439829028 伸缩门加装电机 石景山区维修伸缩门 专业灵敏度调整
更换伸缩门线路板 伸缩门技术领先 更换大功率控制箱 朝阳区维修伸缩门 北京安装伸缩门 维修伸缩门
电动伸缩门 石景山区维修伸缩门 不锈钢伸缩门 伸缩门电机 伸缩门控制器.北京京正门业生产的电动伸缩
门广泛适用于各类工矿厂房、车间、仓库、机房、车库等场合作为活动围墙，大大扩大了电动伸缩门的
应用范围。

伸缩门，又叫电动伸缩门，就是门体可以伸缩自由移动，来控制门洞大小来控制行人或车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门主要由门体、驱动电机、滑道、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有自动离合或手动离合器，自动离合停电时可自动启闭，手动离合停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物20-30cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

适用范围

政府机关、企事业单位大门、活动围墙。

工作程序及作用

值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动,以达到控制大门封闭与放行的目的。

产品特点

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠。

产品结构

电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。

1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。

3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。

3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关