

FPL FPLR 美标消防警报电缆 UL1424

产品名称	FPL FPLR 美标消防警报电缆 UL1424
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司四川分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青白江区清泉大道716号67栋7号
联系电话	13708177913

产品详情

FPL FPLR 美标消防警报电缆 UL1424

消防电缆主要用于应急照明、火灾观察、信号传感系统、鼓风机系统、通信呼叫系统、控制设备系统、消防泵和火灾报警系统电路电缆等。例如:学校办公室、机场、隧道、火车站、计算机中心、报警系统、交通控制系统、防火系统等。

产品特性：阻燃自熄

防火技术认证标准: UL 1424 /NEC 第 760 条。

合规性: FPLR/CMR/CL3R、火焰测试UL 1666。

对于特殊结构、其他尺寸、芯线和护套的颜色产品可接受定制

导体材料:实心纯铜导体、7根绞合导体

导体等级: 符合 IEC 60228 cl1标准、符合IEC 60228 cl2标准

芯线绝缘: PVC

绝缘层直径: 0.1249+0.0040 " 标称 (3.17+0.10mm)

排流线: 1/0.404+0.008mm 实心镀锡铜

屏蔽: 0.001 英寸 (0.025 毫米) 厚铝/聚酯薄膜

外护套: PVC

护套颜色:红色或白色等

护套直径: $0.3207+0.0118"$ ($8.1+0.3\text{mm}$)

测试电压: DC:2500V/2S , 无击穿

最大电阻: 5.31 0hms/KM at 20C

最小绝缘电阻: 100 MQ/KFT at15.6C

工作电压: 300V

温度等级: -20C/ +105C

标准: 绝缘和护套均符合UL1581

火焰传播 (单绝缘) : UL2556

火焰传播 (多根电缆): UL1666

产品标识: Aein bei ke SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE COLTD 型号 规格电压 CE米标

美标 : UL认证