

全自动光纤预制棒酸洗设备

产品名称	全自动光纤预制棒酸洗设备
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动光纤预制棒酸洗设备槽内传输有手动、自动方式可选可选氮气烘干系统具有故障提示，报警等功能
最大可处理尺寸 200mm × 3m的管材、棒材、预制棒。

槽体材料选用NPP材料可选配酸槽酸洗槽的化学液排放可选手动或电动转动方式为自动冲洗槽具有DI水注入、排放、冲洗功能

参数由用户设定

全自动光纤预制棒酸洗设备槽内传输有手动、自动方式可选可选氮气烘干系统具有故障提示，报警等功能
整机功率：2kW（手动）15KW（自动）

主要采用人工上下料、机械手自动实现槽体之间转移方式，对2--12英寸石英炉管或其他石英配件进行酸液浸泡、水槽喷洗、水槽溢流漂洗、水槽氮气鼓泡等方式进行处理，从而达到一个优异的清洗效果；

全自动光纤预制棒酸洗设备被清洗炉管尺寸（Max）：2--12英寸的石英炉管，；

设备形式：无尘室（class 1000级 fab）内放置型；

清洗时间：0~999MIN（可根据实际工艺时间而定）；

操作形式：触摸屏自动/手动操作；

全自动光纤预制棒酸洗设备组成

主要由壳体部分、槽体部分、管路系统、机械臂机构、排风系统、电控部分及防漏液盘组成；

是一个全自动（清洗）的处理设备；

触摸屏（PROFACE、OMRON）显示 / 检测 / 操作；

清洗工作过程由欧姆龙或三菱PLC控制；

全自动光纤预制棒酸洗设备特性

漂洗能力强,性能稳定,***;

设备成本合理,自动化程度高,使用成本低;

上层为电器控制系统、机械臂机构及抽风系统，中层为工作区，下层和后下部为管道安装维修区；

结构设计必须合理，方便工程师维护、维修，适宜生产线上大批次操作；

全自动光纤预制棒酸洗设备要求有回收水装置，在排水管路上安装一个三通装置，并在程式中选择排水路径，将水排入纯回水管路或者DHF管路；

配备一个可移动的清洗架，主要用于清洗小件Quartz和boat；