

30CrNiMo8结构钢耐高温材质法兰

产品名称	30CrNiMo8结构钢耐高温材质法兰
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

30CrNiMo8材料号：1.6580牌号：30CrNiMo8标准：EN 10083-3：2006

特性及应用：30CrNiMo8材料，德国牌号特种钢。化学成分：碳 C：0.26 - 0.34硅 Si：0.4锰 Mn：0.5 - 0.8镍 Ni：1.8- 2.2磷 P：0.025硫 S：0.035铬 Cr：1.8 - 2.2钼 Mo：0.3-0.5

30CrNiMo8 4) 结构所处的温度和环境钢材处于低温时容易冷脆，因此在低温条件下工作的结构，尤其是焊接结构，应选用具有良好抗低温脆断性能的镇静钢，此外，露天结构的钢材容易产生时效，有害介质作用的钢材容易腐蚀、疲劳和断裂，也应加以区别地选择不同材质，5) 钢材厚度薄钢材辊轧次数多，轧制的压缩比大，厚度大的钢材压缩比小，所以厚度大的钢材不但强度较小，而且塑性、冲击韧性和焊接性能也较差，因此，厚度大的焊接结构应采用材质较好的钢材，2) 钢材的规格，钢结构采用的型材有热轧成型的钢板和型钢以及冷弯（或冷压）成型的薄壁型钢，热轧钢板有厚钢板（4.5~60mm）、薄钢板（0.35~4mm）和扁钢（厚度为4~60mm，宽度为30~200mm）。

上海威力售后服务、服务承诺：（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决，主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。