

# 森雷特蓄电池LT250-12 12V250AH煤矿化工轨道交通机房电源

产品名称	森雷特蓄电池LT250-12 12V250AH煤矿化工轨道交通机房电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:森雷特 型号:12V250AH 质保:三年
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

定期对电池充放电是保养电池非常重要的工作。若您的,具有电池侦测功能,您可定期执行该项功能。若无此功能则可将UPS电源输入端之插头移除,仿真市电中断,再观察电池放电时间是否足够?若不足时,则可考虑更换电池,以保持当电源中断时能有足够的放电时间,以利档案储存与系统的完全关闭。

正常时,电池每隔3~6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于10小时。

2.UPS长期闲置不用,应3~6个月充电一次。

3.电池使用环境要求温度在0C到40 之间,避免阳光直射并且保持清洁,

4.一般在室温条件下,正常使用时密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年

### 蓄电池温度与容量

当蓄电池温度降低,则其容量亦会因以下理由而减少。

(A)电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。

(B)电解液之阳抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的5HR容量会随蓄电池温度下降而减少。