

# 供应胶带点修补器，点修补器厂家

产品名称	供应胶带点修补器，点修补器厂家
公司名称	济宁皓德威机械设备股份有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:皓德威 型号:全球 发货:迅速快捷
公司地址	济宁市建设南路15号
联系电话	+86-537-2261506 18653679059

## 产品详情

### 供应胶带点修补器，点修补器厂家

电热式胶带修补器,ddq型胶带修补器,点修补器价格，点修补器厂家，山西胶带修补器，输送带修补器，点修补器生产商，ddq修补器价格

本公司供应各种型号规格的胶带硫化机,胶带点修补器,边修补器,线修补器,胶带剥皮机等胶带硫化设备

你的胶带出现问题怎么办？赶快找

胶带输送机在运行过程中,由于物料的块重、落差、以及设备故障等起胶带表面点状损坏或洞穿，而使芯层外露,漏料影响整体工作效率与进程，必须及时修理以防进一步扩大，使用本修补器，可在运输机停机后进行胶带表面的硫化修理。

我会为大家详细介绍一下今天主要的点修补器：1.ddq-1型修补器：用于胶带小面积局部刺穿，或胶带覆盖胶和部分芯体破损的修补，也可用于覆盖胶局部破损修补。2.ddq-2型修补器：专用于胶带覆盖胶小面积局部破损的修补，但由于其工作压力小，故不能完全代替ddq-1型修补器工作。

3.dzq型修补器：用于胶带沿纵向划伤和长撕裂破损的修补，也可用于胶带沿边部破损的修补等。

修补机组成：电加热式，压力装置，机架三个主要组成部分，构造简单，操作方便可靠。配有压力均匀的水压板装置，是一种可一机多用的胶带修补机械。ddq-1 ddq-2 dzq型

1 硫化修补温度 145 145 145 2 硫化修补压力 mpa 1 0.5 1

3 加热板升温时间 min < 30 < 30 < 30

4 硫化修补时间 min 随胶带厚度而定 < 20 随胶带厚度而定 5 工作电压 v 220 220 380

6 总功率 kw 1.9 1.96 9.7 电热板 功率 kw 0.98 0.98 4.5 电流 a 4.5 4.75 11.8

平面尺寸 mm 320 × 320 320 × 320 350 × 1500 数量 块 2 2 2

8 水压板 水的压强 mpa 1.2 0.7 1.2 平面尺寸 mm 290 × 290 290 × 290 330 × 1450

数量 块 1 1 1 9 机架根数 根 2 (上、下各1) 1 (整体) 12 (上、下各6)

10 试压泵 型号 sy-18/40 sy-18.4/40 sy-18/40 工作压力 mpa 4 4 4

11 电控箱 主回路电压 v 220 220 380 控制回路电压 v 220 220 220

输出功率 kw 2.2 2.2 40 外接电压 v 220 220 22

我公司还销售电热式硫化机,bpj-3型皮带剥皮机,ibd防爆胶带硫化机, dslj电热式胶带硫化机,dzq胶带线修补器,dpq胶带修补器,各种规格硫化加热板等胶带修补硫化设备。

联系人：袁经理 电话：0537-2261506,18653679059