

酒店走廊及电梯厅地毯选择介绍 来图制作 免费供样

产品名称	酒店走廊及电梯厅地毯选择介绍 来图制作 免费供样
公司名称	上海若兰装饰材料有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:若兰 品名:走廊地毯 特点:耐磨 阻燃 高档 品质 定制 设计团队
公司地址	上海市松江区九亭沪亭北路
联系电话	021-67755395 15921004903

产品详情

走廊、电梯厅都是人流较大、且行李车较频繁通过的区域，在使用地毯时应特别要注意对品种绒高的选定。

走廊在1.5米以下宽度，可以选定威尔顿地毯，绒高以7mm为宜，以减少行李车阻力，毛比应选择50%，这既可消除静电，又能达到易洗快干的目的。

走廊在1.5米宽以上，应选用阿克明斯特地毯，因为该类产品质地较好，地毯在使用过程中相对稳定，抗碾压耐力好，地毯不易变形，绒高选择一般应以7mm为宜。

电梯厅地毯的选择应和走廊地毯的类别相同，这样便于拼接。电梯厅应根据规格尺寸的大小和形状各异单独加工，达到和谐实用之目的。

走廊、电梯厅、大小餐厅等公共部分应选择多色大提花的地毯，绒高应以7mm为最适宜，颜色应深一点，图案应密一点，各色间反差大一点，其藏污性较好，增加视觉对尘土、污点的遮掩。

本文将介绍地毯铺设的规范，包括基层表面、海绵衬垫、固定式地毯、活动式地毯、地毯品种规格、地毯表面等方面。

基层表面要求

水泥类面层（或基层）表面应坚硬、平整、光洁、干燥，无凹坑、麻面、裂缝，并应清除油污、钉头和其他突出物。

海绵衬垫要求

海绵衬垫应满铺平整，地毯拼缝处不露底衬。

固定式地毯规定

固定式地毯铺设应符合下列规定：（1）固定地毯用的金属卡条（倒刺板）、金属压条、专用双面胶带等必须符合设计要求（2）铺设的地毯张拉应适宜，四周卡条固定牢；门口处应用金属压条等固定；（3）地毯周边应塞入卡条和踢脚线之间的缝中；（4）粘贴地毯应用胶粘剂与基层粘贴牢固。

活动式地毯规定

活动式地毯铺设应符合下列规定：（1）地毯拼成整块后直接铺在洁净的地上，地毯周边应塞入踢脚线下；（2）与不同类型的建筑地面连接处，应按设计要求收口；（3）小方块地毯铺设，块与块之间应挤紧服贴。

地毯品种规格要求

地毯的品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质必须符合设计要求和国家现行地毯产品标准的规定。

地毯表面要求

地毯表面应平服、拼缝处粘贴牢固、严密平整、图案吻合。地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边，绒面毛顺光一致，毯面干净，无污染和损伤。