

## GT2510-VTBA10.4寸三菱触摸屏|上海三菱代理商

产品名称	GT2510-VTBA10.4寸三菱触摸屏 上海三菱代理商
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

## 产品详情

GT2510-VTBA10.4寸三菱触摸屏

GS2107-WTBD

GS2110-WTBD

GT21系列

GT2103-PMBD

GT2103-PMBDS

GT2103-PMBDS2

GT2104-RTBD

GT23系列

GT2308-VTBA

GT2308-VTBD

GT2310-VTBA

GT2310-VTBD

GT25系列

GT2512-STBA

GT2512-STBD

GT2510-VTBA

GT2510-VTBD

GT2510-VTWA

GT2510-VTWD

GT2508-VTBA

GT2508-VTBD

GT2508-VTWA

GT2508-VTWD

GT27系列

GT2715-XTBA

GT2715-XTBD

GT2712-STBA

GT2712-STBD

GT2712-STWA

GT2712-STWD

GT2710-VTBA

GT2710-VTBD

GT2710-VTWA

GT2710-VTWD

GT2710-STBA

GT2710-STBD

GT2708-VTBA

GT2708-VTBD

GT2708-STBA

GT2708-STBD

GT2705-VTBD

三菱机电 9:50:59

Q00CPU

Q00JCPU

Q01CPU

Q02CPU

Q02HCPU

Q06HCPU

Q12HCPU

Q25HCPU

Q02CPU-A

Q02HCPU-A

Q06HCPU-A

QNUDH

Q00UCPU

Q00UJCPU

Q00UJCPU-SET

Q00UJCPU-S8-SET

Q01UCPU

Q02UCPU

Q03UDCPU

Q04UDHCPU

Q06UDHCPU

Q10UDHCPU

Q13UDHCPU

Q20UDHCPU

Q26UDHCPU

QNUDE

Q03UDECPU

Q04UDEHCPU

Q06UDEHCPU

Q10UDEHCPU

Q13UDEHCPU

Q20UDEHCPU

Q26UDEHCPU

Q50UDEHCPU

Q100UDEHCPU

三菱机电 9:51:12

Q02PHCPU

Q06PHCPU

Q12PHCPU

Q25PHCPU

Q26UDPVCPU

QNUDV

Q03UDVCPU

Q04UDVCPU

Q06UDVCPU

Q13UDVCPU

Q26UDVCPU

Q61P

Q62P

Q61P-D

Q63P

Q64PN

Q61SP

Q33B

Q35B

Q38B

Q312B

Q35DB

Q38DB

Q312DB

Q63B

Q65B

Q68B

Q612B

Q52B

Q55B

Q32SB

Q33SB

Q35SB

Q35BL

Q38BL

Q65BL

Q68BL

Q55BL

QA1S38B

QA1S65B

QA1S68B

|上海三菱代理商v三菱触摸屏 - 上海三菱触摸屏代理 - 三菱人机界面

GT2510-VTBA是三菱新款的10.4寸触摸屏

三菱触摸屏 GT2510-VTBA性能规格：

[显示部\*1\*2]

显示软元件:TFT彩色液晶屏

三菱触摸屏 GT2510-VTBA画面尺寸:10.4寸

三菱触摸屏 GT2510-VTBA分辨率:VGA:640\*480点

显示尺寸:211.2(8.315)(W)\*158.4(6.236)(H) mm(inch)

显示字符数:

16点阵标准字体时:40字\*30行(全角)

12点阵标准字体时:53字\*40行(全角)

显示颜色:65536色

亮度调节:32级

可登录画面数：4096画面

背景灯:LED(不能更换)

背景灯寿命:约60000小时(使用环境温度25℃，显示亮度50%时的时间)

[触摸屏]

方式:模拟电阻膜方式

键尺寸:最小2\*2点(每键)

同时按下点数:不可同时按下

寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)

[三菱触摸屏 GT2510-VTBA用户存储器容量]

用户存储器容量：存储用存储卡(ROM):32MB、动作用存储卡(ROM):80MB

寿命(写入次数) : 10万次

[内部时钟精度] ± 90秒/月(环境温度25 )

[电池]GT11-50BAT型锂电池 , 环境温度25 约5年(寿命)

[内置接口]

RS-232

lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps

接口形状:D-sub9针(公)

RS-422/485

lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps

接口形状:D-sub9针(母)

以太网:

lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX

接口形状:RJ-45(模块插头)GT2510-VTBA

USB(主机):2ch(前面/背面) 传送速度--High-Speed 480Mbps接口形状:USB-A

USB(设备):lch(前面) 传送速度--High-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B

SD卡:lch支持SDHC(32GB)

扩展接口:通讯模块/选项模块安装用

侧面接口:通讯模块安装用

[GT2510-VTBA其它性能规格]

蜂鸣器输出:单音(音程、音长可调整)

POWER LED:发光色:2色(青色、橙色)

保护结构:正面:IP67F 柜内:IP2X

GT2510-VTBA外形尺寸:303(11.93)(W)\*218(8.43)(H)\*52(2.05)(D) mm(inch)

面板开口尺寸:289(11.38)(W)\*200(7.87)(H) mm(inch)

重量(安装配件除外):2.1KG

对应软件包 : GT Works3 Version1.108N以后

GT2510-VTBA电源规格说明：

输入电源AC100~240V

电源电压：AC100~240V(+10% , -15%)

电源频率：50Hz/60Hz(±5)

视在功能：80VA

耗电量：

负载时：38以下

本体单体:12以下

本体单体 背景灯熄灭时:7W以下

冲击电流:60A以下(2ms、环境温度250C、负载时)

容许瞬停时间:20ms以内(AC100V以上)

噪声耐量：噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1 μs、通过噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器

耐电压：电源端子总括-地线间AC1500V 1分钟

绝缘电阻：电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10M 以上

适用电线尺寸:0.75mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>

适用压接端子:M3螺栓用的压接端子RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A

适合的紧固扭矩(端子排端子螺栓):0.5N.m~0.8N.m

GT2510-VTBA三菱触摸屏参数及价格