

高压共箱母线槽厂家 腾云电力设备 昭通高压共箱母线槽

产品名称	高压共箱母线槽厂家 腾云电力设备 昭通高压共箱母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

产品详情

高压共箱封闭母线槽

该系列封闭母线槽具有优良的抗短路性能。由于铝（或弱磁钢板）外壳的保护，可有效减少涡流或环流引起的结构发热，降低封闭母线外壳的温度，降低功率损耗，增加负载。流动，减少电力。该系列封闭母线槽结构。安装维修孔可任意设置在封闭母线的上部或下部。对于大电流室内封闭母线，高压共箱母线槽生产商，在壳体的两侧和下部设有通风百叶窗，以加强散热和降低温度。上升。外壳采用双重绝缘和多点连接接地，大大减少了维护工作量，显着提高了安全性能。

封闭式母线的安装：

本工程对生产设备供电采用3200A和1000A两种规格的封闭式母线，封闭式母线施工要求高，高压共箱母线槽批发，工程量较大，所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求，保证施工质量。

4.1一般要求：

- （1）、封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，测量结果应符合设计要求，并做好记录。
- （2）、母线槽，固定距离不得大于2.5m。水平敷设距地高度不应小于2.2m。
- （3）、母线槽的端头应装封闭罩（图1），各段母线槽的外壳的连接应是可拆的，外壳间有跨接地线，两端应可靠接地。

母线槽供电系统通常是主干线从配电中心引出以散射状灵活供电，而电缆供电则受分接难度大、载流

量小、难以分散控制等因素限制，通常是"点对点"供电，特别是在高层建筑供电系统中。

母线槽的安装确实需要的安装技术，但却只需要按照产品标准安装程序即可，一次性完成安装。另外，母线槽结构紧凑，占用空间相对较小，易于管道、线路空间布置，且安装方便。

母线槽的维护比较简单。母线槽日常维护时，昭通高压共箱母线槽，通常是测量外壳和穿芯螺栓的温升、进线箱的接头温升等，穿芯螺栓若采用4.8级则需要定期紧固，若采用8.8级的高强螺栓则不必定期紧固。

双母接线的母线发生故障，在处理故障过程中要注意母线保护的运行方式，必要时应短时停运母线保护。母线电压全部消失后，调度员应立即将可能来电的开关（包括母联开关）拉开，并通知操作队对母线进行外部检查。当母线槽因故障导致电压消失同时有明显的短路象征（如火光、声、冒烟等情况），操作人员不得自行恢复运行，高压共箱母线槽厂家，应对母线设备进行详细检查。连接在母线上的元件故障或由于分路开关拒动，造成越级掉闸使母线失去电压，应进行详细检查，立即将母线槽故障元件隔离或拉开故障分路开关两侧刀闸后，迅速恢复母线运行，送出其他分路。

高压共箱母线槽厂家-腾云电力设备-昭通高压共箱母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。“密集型母线槽,空气型母线槽,共箱母线槽,铝合金密集型母线”选择昆明腾云电力设备制造有限公司，公司位于：昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号，多年来，腾云电力设备坚持为客户提供好的服务，联系人：庞学丰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾云电力设备期待成为您的长期合作伙伴！