

# 浴室地面很滑怎么处理

产品名称	浴室地面很滑怎么处理
公司名称	上海途步安建筑工程有限公司
价格	22.00/平方
规格参数	品牌:途步安 型号:TBAFH6218
公司地址	上海市嘉定区永新路755号1幢1123室
联系电话	021-59157665 18049887665

## 产品详情

途步安防滑液为水性溶液，无毒、无异味。具有超强的渗透力，能有效地渗入地砖及石材的毛细孔内，能溶解少量的硅，使原毛细孔变粗，在表面形成很多细小看不见的纳米级的凹痕。当脚面踩到经防滑处理过的地面时，毛细孔中的空气或液体被挤出，形成真空吸盘，提高摩擦系数,增强防滑能力。当地面有水时，防滑效果更明显。有“遇水即涩”的效果。可保持长久防滑。

### 一、性能及特点：

- 1、对基材表面色泽影响轻微。
- 2、即使地面部分磨损，其内部原有结构仍不改变。
- 3、施工简便，施工期间不影响正常营业。
- 4、无毒.无味.绿色环保。施工后的地面可消除大量有害细菌！对原有环境大有改善
- 5、性能优异，一经处理效果持久。无论在干、湿状况的地表面均有显著效果！
- 6、使用后的地面将绝对减少因地面湿滑而产生的事故！
- 7、客户后续保养工作非常简单，没有特殊要求，只要勤洗刷就可以了！

### 二、适用材质：

各类瓷砖、花岗岩、水磨石、珐琅浴缸及其它各种天然石材和人工石材等。

### 适用场所：

各商场、酒店、宾馆、学校、医院、敬老院、幼儿园、商务楼及企事业单位的各种公共服务设施：门

厅通道、餐厅、厨房、游泳池、浴室、洗手间、楼梯等所有的亲水设施。

### 三、施工说明：

清理，清洗地面，刮擦干净。（按地面材质分类，防滑剂浓度配比应用有区别）涂刷或喷洒防滑剂，即采用洗涤剂进行表面冲洗至无泡沫泛出，刮擦干净，自然晾干。

### 四、注意事项：

使用不当易造成地面色泽微变，建议由专业技术人员来操作或指导施工。

本产品适用于厨房、食堂、浴室、洗手间、走廊、出入口、台阶、广场、游泳馆、桑拿浴室、学校、医院、宾馆、百货商店、公寓、养老院、残疾人设施、地铁等。适用于各类地面瓷砖、大理石、花岗石、水磨石等有关制品的石板材料上。

### 施工

清理施工场所，地面如有破损应先修补好。将配套用清洁剂清洗地面去除各种油污，再用水冲洗干净，若油污重须重复上述操作1-2次，可适当加大清洗剂浓度。

在大面积涂覆防滑液之前应先取小块隐蔽处进行试样，试样成功后大面积操作。施工时注意地面保持一定湿度。再用专用长柄平拖沾上防滑液，均匀地涂敷在地面上，掌握液面厚度和保湿时间，如施工地方出现干的痕迹，应立即进行补湿，根据不同材质其保湿时间也不同，短者25分钟，长者30分钟或更长，同时在其时间段内用胶进行测试，以确定最佳的防滑效果。

可直接用于各种瓷砖；用于花岗岩时将其1：1.5稀释；用于大理石时将其1：2稀释，后均匀涂刷到基面上，建议用量为50-100g/m<sup>2</sup>。

保持30分钟，用中和剂中和后用清水冲洗或直接用大量清水冲洗，刮干多余水自然干燥后即可使用。

### 地面保养

经防滑处理后的地面，用户应经常清洗保洁，首先清洗工具应清洁，避免二次污染。遇油腻较重的场所，如厨房、餐馆等应采用碱水或清洁剂稀释后进行地面刷洗，然后用清水冲洗干净，以保持防滑效果长久且更佳。

### 注意事项

施工场所要求通风良好，若室外施工，雨雪天气及负温应停止施工。

本产品为酸性产品，使用时不能与皮肤直接接触，必须穿工作衣、戴橡胶手套及护目镜等劳保用品。

如不慎溅到皮肤上或眼内，应立即用大量清洁水冲洗或马上看医生。

如施工时不慎洒到地面或台面上,应立即用大量清水冲洗。

本产品应防止冻结，如冻结可使其在室温下缓慢解冻搅拌均匀后仍可使用。

本品对特个别光亮表面会产生少许亚光效果，因此使用前最好先于隐蔽处试验。

存放于儿童接触不到之处。

#### 验收方法

按小样确认或现场测试（以步行不滑为标准）。

洒上水用脚前部接触地面，后跟抬起15 - 30度角向前用力移动进行测试，或用防滑测试仪进行测试，有涩度感或阻力感。

地面摩擦（摩擦系数cof值）检测仪器：大于或等于0.5则表明地面有足够的防滑性能。