

偏光片剥离保护膜 偏光撕膜胶带

产品名称	偏光片剥离保护膜 偏光撕膜胶带
公司名称	昆山新茂祯电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:茂祯 型号:100
公司地址	江苏省苏州昆山市合兴路888号
联系电话	0512-50312111-358 18915480723

产品详情

偏光片剥离保护膜 偏光撕膜胶带

基材：

偏光撕膜胶带的主要有：bopp材质、pet材质、产品的颜色以透明为主，胶黏剂一般都是采用亚克力胶系，因为它耐摩擦、不残胶、拉力轻的特点。

特点：

- 1、粘度适中,偏光撕膜胶带使用过程不会有残胶遗留在偏光片上,经过特殊配方研制而成;
- 2、噪音小,偏光撕膜胶带不影响周围生产环境;
- 3、偏光撕膜胶带涂胶均匀,抗拉性强。

介绍：

偏光撕膜胶带它是属于行业专用胶带，主要用于lcm贴压偏光片时，然后把偏光片传送到液晶压贴盘上，就可以发挥传送的作用，并且可以把偏光片上的保护膜撕掉。

tft-lcd偏光片剥离保护膜 电子胶带

基材 bopp

厚度 60um (mm)

颜色 透明

胶系 亚克力胶 热熔压敏胶

适用范围：为lcd小屏偏光片贴附。

特性：具有一定的抗拉强度，解卷平衡无声为半自动贴片机作业的理想配套胶带。

应用：已替代进口同类产品，广泛用于日资、韩资、台资企业。

粘合剂 橡胶型

厚度 0.056-0.06 mm(mils)

基材厚度 0.043 mm

工作温度 50

介电击穿电压 5.8 v

绝缘电阻 $>1 \times 10^5$

电解腐蚀系数 0.85 --

抗拉力 44n/10mm

快粘力 5 cm/20角度

延伸率（折断时百分率） 160 %

强粘性的pet/opp胶带（剥离强度大于250n/m）不，每卷长度最长为600米，宽度可根据客户要求分切。

产品质量稳定，有黄色、白色和透明等多种颜色可供选择。性价比极高，完全能满足进口自动贴片机的要求。