

# 阻燃级 耐高温PC基础创新塑料(美国)EXL9330 BK1A233 代理商

产品名称	阻燃级 耐高温PC基础创新塑料(美国)EXL9330 BK1A233 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国)代理商 型号:EXL9330 BK1A233 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

阻燃级 耐高温PC基础创新塑料(美国)EXL9330 BK1A233

牌号

EXL9330 BK1A233

用途级别

工业

阻燃性

高

厂商

沙伯基础创新(美国)

颜色

本色

主要优点

耐候抗冲

销售方式

品牌经销

类型

标准料

是否抗UV

是

厂家(产地)

沙伯基础创新(美国)

加工级别

注射级

特性

质量轻

材质

PC

# EXL9330

聚碳酸酯#防弹胶|PC

沙伯基础(原GE)

物性信息:

机械性能 额定值 单位 测试方法

(屈服 Type I 50 in/min)

58

(断裂 Type I 50 in/min)

61

## 拉伸应变

(屈服 Type I 50 in/min) 6

(断裂 Type I 50 in/min) 130

拉伸模量 (50 in/min) 2100

弯曲应力 (屈服1.3mm/min 50mm span) 88

弯曲模量 (1.3mm/min 50mm span) 2060

## 拉伸应力

(屈服50mm/min) 55

(断裂 50mm/min) 60

## 拉伸应变

(屈服50mm/min) 6

(断裂 50mm/min) 125

拉伸模量 (1mm/min)	2100
弯曲应力 (屈服 2mm/min)	85
弯曲模量 (2mm/min)	2200
硬度 (H358/30)	90
艾佐德冲击	
(缺口 23 )	801
(缺口-30 )	678
(缺口-50 )	587
(23 ,6.4mm)	640
(double-gated 23 )	1068
仪表控制抗冲击总能量 (23 )	52
艾佐德冲击	
(无缺口80*10*3 +23 )	NB

(缺口80\*10\*3 -30 ) NB

(缺口80\*10\*3 +23 ) 70

(缺口80\*10\*3 -30 ) 55

(缺口63.5\*12.7\*3.2,23 ) 80

(缺口63.5\*12.7\*3.2,-30 ) 65

### 简支梁冲击

长期供应PC 基础创新塑料美国 EXL9330 BK1A233 高韧性 阻燃级 耐高温 薄壁制品