

日本主机高精度粉末冶金密度计DH-120N

产品名称	日本主机高精度粉末冶金密度计DH-120N
公司名称	深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:达宏美拓 型号:DH-120N 密度解析:0.0001 g/cm ³
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道向前村向前路104号
联系电话	0755-84820994 18126397095

产品详情

日本主机高精度粉末冶金密度计dh-120n采用日本原装进口主机，高精度、高稳定性，全自动砝码校正，环境自动调节功能。能瞬间显示密度值，测试简便、快速、高效，适合密度的高精度检测。

日本主机高精度粉末冶金密度计dh-120n主要针对：品质管理密度测量、基础材料密度研究、微小型产品密度测量、高密度产品密度检测、大专院校、重点实验室、材料学研究。

主要特点功能：

quick test快速测试任何固态产品的密度值

微量检测-----适合微小型产品与高密度产品密度检测

快速显示密度值

密度>1、<1皆可测量

全自动校正功能，开机自动校正，温差自动校正

全自动零点跟踪功能

全自动环境调整功能

具有实际水温补偿功能

使用水作介质，也可使用其它液体介质

采用铝合金测量配件，水槽防腐蚀、耐摔、耐破

含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据

技术规格与关联产品：

品 牌 dahometer达宏美拓

型 号 dh-120n dh-200n dh-202n

称重范围 0.0001~120g 0.0001~200g 0.0001~210g and 0.00001~42g

密度精度 0.0001 g/cm³

密度范围 0.0001~99.9999g/cm³

测量种类 任何固体形态之密度----橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、密封圈、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃...等类型产品。

测量原理 阿基米德原理

测量时间 约5秒

记忆方式 二个步骤记忆方式

比重测量架 精密铝合金一体冲压成型专业比重测量架（尺寸：长13.5cm × 宽5 cm × 高11.6cm）

测量水槽 一体注塑成型透明专业测量水槽（尺寸：长16.9cm × 宽9.8 cm × 高8.3cm）

结果显示 密度

参数设定 水温设定、测量介质密度设定

校正方式 自动内部校正、自动内部检测之功能

输出方式 rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印

标准附件 主机一台、 水槽一个、 测量台一套、 镊子一支、 温度计一支、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

选购附件 de-40打印机

电 源 ac~220v / 50hz