

汽车行驶记录仪北斗部标一体机

产品名称	汽车行驶记录仪北斗部标一体机
公司名称	深圳市华思众科技有限公司业务部
价格	560.00/台
规格参数	品牌:华思众 型号:hsz-808
公司地址	深圳市福田区八卦二咱523栋811
联系电话	0755-25911595 13826596373

产品详情

基本配置 主机、gps天线、gsm天线、6pin电源线、8pin信号线、信息显示屏、打印机、ic卡、多路数据串口usb接口、安装脚架\安装框架。 可选配置

紧急报警按钮、免提喇叭、监听麦、液晶图像监视大屏、摄像头及摄像头转接线。 主要功能 1.

国标/地标行驶记录仪功能：<< gb/t19056-2012 汽车行驶记录仪>>

<<jt/t794-2011 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求>>

<<

道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范>>

。满足车辆年审、办理营运的需求。通信信息显示功能、车辆行驶信息显示、信息采集与存储、驾驶员身份识别、参数设置、数据导出/导入、数据和信息打印。 2. 汉显大屏：

采用8x4汉字单色显示屏，显示定位、行驶、调度、数据信息。 3. 车辆定位：全球卫星定位，24小时提供车辆位置、行驶方向、行驶速度信息，并可通过google卫星地图及中国最详细的mapabc地图显示车辆位置。 4. 轨迹回放：

可任意查询车辆在任何时段的行车情况，在地图上动态显示车辆行车轨迹，并可以回放行车情况。 5.

里程管理：应用卫星轨迹的计算技术，对车辆任意时段内的行车里程进行统计分析。 6. 报表管理：系统可自动生成每天行车报表、停车报表、塞车报表、停车未熄火报表。统计出每天出车时间、收车时间、行车时间、行车里程及每月的行驶里程、行驶时间及耗油量。 7. 位置标注：省可在地图上标注固定的网点，如客户点、仓库、工地、加油站等兴趣点，掌握车辆到达各个网点的情况。 8.

断电报警、低电报警功能：当车辆被剪线、电池被偷或者拆除gps时，系统可以自动发送断电或者低电报警短信至车主手机上进行提醒。 8. 保护功能：省电模式：车辆熄火后，终端省电模式工作电流降至20ma @12v。电瓶过放电保护功能：电瓶电压过低时（9.5v），切换到备电供电。过压保护：超过极限电压（36v）立即切断外部电路保护终端，后备电池保证工作3小时。 拓展功能 1.

丰富的智能接口，能实现公交车自动报站，led条屏广告发布。 2.

模块设计具有超强的扩展性，可扩展3g无线图像传输。 3.

图像监控功能、图象sd卡存储和记录、图像传输。 4.

车载免提电话、远程监听功能、语音提示器功能、tts语音播报功能。 应用范围 该产品已广泛应用于货

运、客运、出租、公交、政务等行业车辆的管理，同时通过交通部部标认证及广东省db44认证，满足广东交委的年审要求。

主要技术指标

内容	规格
外形尺寸	189 × 136 × 58 mm ³
通信模块	gsm/cdma
网络频段	900/1800/1900mhz(850 mhz可选)
处理芯片	nxp
定位模式	gps/bd / gps bd双模
跟踪灵敏度	<-160db
定位精度	<10米
记录车速范围	0 ~ 255 km/h ;
行驶里程的测量范围	0 ~ 999999.9 km
车速分辨率	1 km/h
时钟分辨率	1 s
超速报警门限值	可任意设定
图像分辨率	320 × 240或640 × 480
掉电保护能力	十年以上
工作电压	dc 9v—36v
备用电池	3.7v 1500mah
待机电流	<200ma
工作电流	<200ma
最大电流	打印时终端最大工作电流<1000 ma
储藏温度	-40 ° c to +85 ° c
工作温度	-20 ° c to +70 ° c

运行湿度

20%--95%