

# 摩托车电动车定位追踪器爱车永无后顾之忧

产品名称	摩托车电动车定位追踪器爱车永无后顾之忧
公司名称	深圳市华思众科技有限公司业务部
价格	168.00/台
规格参数	品牌:华思众 型号:hsz-101
公司地址	深圳市福田区八卦二咱523栋811
联系电话	0755-25911595 13826596373

## 产品详情

### 摩托车电动车 g p s 卫星定位系统让爱车永无后顾之忧

数据显示，全国每三个家庭中拥有一辆电动车，全国 1 3 亿人口，逾 3.5 亿家庭单位拥有超过一亿辆电动车，尤其在中小城市，几乎每个家庭拥有一辆，然而车辆偷盗率也一直居高不下，几乎每天都有相关电动车，摩托车被盗的报警案件。车辆被盗时间时常发生，给无数车主带来了困扰，电动车摩托车出行方便，但安全难有保障，有待解决。

车载 g p s 卫星定位器的崛起为您解决了这个后顾之忧！由深圳华思众科技研发生产的华思众车载 g p s 防盗定位器远程控制终端，能够全方位保护您的爱车，你可以 2 4 小时通过手机客户端或电脑监测车辆状态及行踪。

#### 一、产品概述

本款车载gps定位器是基于gprs传输数据的新型产品，适合于车辆实时跟踪和管理。应用在租赁汽车管理，贷款车辆跟踪管理，各种行业车辆调度管理，私家车防盗等。本终端采用增强的电源芯片，能可靠稳定的应用于大型和中型工程车辆。

#### 二、设备指示灯

终端设备有绿色指示灯、蓝色指示灯和红色指示灯。在给设备通上电源后，终端设备的绿色指示灯会亮20秒左右，然后进入每秒闪一下，设备开始搜索gsm网络信号，当设备每两秒闪一下的时候，表示设备搜索到gsm网络信号。绿色指示灯快速的闪表示终端设备正在发短信或者发数据到平台。蓝色指示灯两秒闪一下表示gps模块在待机，蓝色指示灯一直不亮，表示gps模块在工作，但还没有定位到，蓝色指示灯一直亮，表示gps模块在工作，并且已经定位到。当红色灯亮起时，表示内置电池处于充电状态。

### 三、终端功能描述

终端基本功能：

跟踪：可以通过监控平台对车辆进行实时跟踪查询，也可以通过智能手机发短信查看车辆位置。

报警：设备接上sos按钮后，按住3秒以上sos按钮，设备就会发报警信息到监控平台和设置的授权号码。

c、远程控制汽车断油电：随时随地通过手机短信或者平台切断安装有终端设备的车辆的油电。

报警：通过手机发短信到设备，启动振动报警功能。安装有终端设备的车辆振动时就会发短信通知给授权的手机号码。

e、超速报警：通过手机发短信到设备，启动超速报警功能，也可以通过平台下发指令给设备设置超速报警。安装有终端设备的车辆速度超过设置的速度时就会发短信通知或者发报警到平台。

f、电子栅栏：通过平台启动电子栅栏功能。安装有终端设备的车辆超出限定范围时就会报警到平台。

g、手机获取经纬度：通过手机可以获取安装设备的车辆所在位置的经纬度。

h、手机获取位置：通过手机发指令到设备，设备返回设备所在位置，此功能需平台支持。

i、远程重启系统：通过手机发短信让终端设备重启。

j、设置定位间隔：通过手机设置数据传送平台的间隔。也可以通过平台设置传送间隔。

k、里程统计、acc检测功能、断电报警功能、开关门检测。

l、远程通过短信或者平台修改设备参数功能。

m、远程升级功能：当终端需要增加功能的时候，但设备又已经安装在车上，就可以通过gprs进行远程升级，不需要拆下设备进行更新。

n、油耗检测：可以接个油耗传感器跟设备相连，就可以进行油耗监控。

o、存储功能：在设备进入gsm盲区后，可以把定位数据存储设备的内存中，在有gsm信号的时候再把存储的数据发送到平台。设备可支持存储一万条数据。

### 终端设备参数

参数	gps车载定位终端
gsm频段	900mhz , 1800mhz
gps芯片	ublox第6代芯片
gps灵敏度	-159dbm

gps定位精度	3 – 30米
数据传输方式	sms , gprs ( cmnet )
位置查询方式	手机或平台
尺寸	87.6 * 50.8 * 19.6 (mm)
重量	0.398kg
工作温度	-20 ° cto+70 ° c
存储温度	-40 ° cto+85 ° c
运行湿度	5-95%rh
工作电压	dc 9v - 55v
备用电池	3 . 7v / 750mah
待机电流	< 50ma