

濮阳搪瓷管 山东金鹏热能科技 内外涂搪瓷管坚固耐用

产品名称	濮阳搪瓷管 山东金鹏热能科技 内外涂搪瓷管坚固耐用
公司名称	山东金鹏热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村
联系电话	13375361617 13375361617

产品详情

搪瓷管空气预热器厂家简述空气预热器产生二次燃烧的预防措施

从以往事故的发生规律可以看出：二次燃烧多发生在锅炉频繁启停和负荷长期偏低或严重偏高阶段，防止锅炉空气预热器二次燃烧的主要措施是防止可燃物的沉积和着火初期的正确处理。

- 1、当燃料有较大变化、锅炉在低于25%额定负荷下长时间运行、回转式空气预热器烟气侧压差增加、烟囱连续冒黑烟以及停炉前，应缩短吹灰周期或手动增加吹灰次数，以减少可燃物沉积，必要时可停炉用水冲洗。
- 2、停炉后风机应继续运转，当烟气进口温度降至150°C以下时方能停止空气预热器运行。若发现温度有急剧上升现象，须立即做好灭火准备。
- 3、空气预热器出入口烟 / 风挡板，濮阳搪瓷管，应能关闭严密。

搪瓷管是什么材质？

由于预应力与线膨胀系数和延伸率相关线膨胀系数和延伸率与温度又密切相关，因此，搪瓷管的工作温度对搪瓷管的使用影响很大。搪瓷管空气预热器回转式预热器的工作原理是：预热器转子部件由数万计的传热元件组成，当空预器缓慢旋转，烟气和空气逆向交替流经空气预热器。蓄热元件在烟气侧吸热，内外涂搪瓷管坚固耐用，在空气侧放热，从而达到降低锅炉排烟温度，提高热风温度的预热作用。如果因温度变化大而使搪瓷产生的应力超过其使用应力，搪瓷将被破坏。

电厂空气预热器的腐蚀原因

在国家倡导“金山银山更要绿水青山”的环保条件下，面对每天日益严重的生活垃圾处理问题，我们研究出了用垃圾焚烧来发电，内外涂搪瓷管质量保障，垃圾焚烧发电需要用到一系列烟气烟温处理设备，比如电厂空气预热器。

由于国内生活垃圾成分复杂，垃圾成分中腐蚀性物质在锅炉内燃烧后肯定会发生化学反应，不可避免地出现复杂的带腐蚀性的介质对空气预热器等一系列设备造成腐蚀。氯腐蚀的严重程度远远高于同级别的燃煤锅炉，这也是垃圾焚烧发电的弊端。由此出现了烟气脱硫脱硝脱白除尘等一系列为烟气余热回收服务的设备。

濮阳搪瓷管-山东金鹏热能科技-内外涂搪瓷管坚固耐用由山东金鹏热能科技有限公司提供。山东金鹏热能科技有限公司位于山东省潍坊市高密市密水街道西周阳村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金鹏热能在工业锅炉及配件中享有良好的声誉。金鹏热能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金鹏热能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。