

Hf-mp23三菱伺服电机

产品名称	Hf-mp23三菱伺服电机
公司名称	上海昱洛电气有限公司
价格	4346.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:Hf-sp5024 产地:中国
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹安公路2883号(四方科创中心)
联系电话	17269666868 17269666868

产品详情

伺服电机HC-KFE系列规格 伺服电机系列 HC-KFE系列 (小功率·低惯性) 规格 型号 伺服电机型号HC-KFE 13 (BG) 23 (BG) 43 (BG) 73 (BG) 伺服放大器型号名MR-E- 10A 20A 40A 70A 伺服电机 (注1) 电源设备功率(KVA)(注2) 0.3 0.5 0.9 1.3 连续特性 额定输出功率(W) 100 200 400 750 额定转矩(N.m) 0.32 0.64 1.3 2.4 转矩(N.m) 0.95 1.9 3.8 7.2 额定转速(r/min) 3000 转速(r/min) 4500 瞬时允许转速(r/min) 5175 连续额定转矩时的功率(kw/s) 12.1 9.65 24.2 37.7 额定电流(A) 0.71 1.1 2.3 5.8 电流(A) 2.2 3.4 6.9 18.6 再生制动器 (次/分) (注3) 无选项 (注4) 220 190 MR·RB032(30W) (注4) (注4) 660 280 MR·RB12(100W) - (注4) 2200 940 转动惯量 () 表示带B J($\times 10^{-4}$ kg·m²) 0.084 (0.087) 0.42 (0.47) 0.67 (0.72) 1.51 (1.635) 推荐负载转动惯量比 伺服电机的转动惯量的15倍以下 (注5) 速度·位置检测器 编码器、伺服电机每转的分辨率: 10000p/rev (4倍) 配装装置 增量型2500p/rev串行编码器 构造 全封闭自冷式 (保护方式IP55)(注) 环境 周围温度 0-40 (无冰冻) 保存温度: -15~70 (无冰冻) 周围湿度 80%RH以下 (无结露) 保存湿度: 90%RH (无结露) 空气 室内 (无直射阳光)、无腐蚀性气体、易燃气体、油雾和尘埃 标高/振动 (注7) 海拔1000m以下/X、Y: 49m/s² 重量(kg)()表示带B 0.53(0.89) 0.99(1.6) 1.45(2.1) 3.0(4.0) HA43NCB-S HC-KFS13B HA43NC-S HC-KFS43B HA43NC-S OSA104 HC-KFS73BG1 HA43NC-S OSA253 HC-MFS-43 HA43NC-S OSE104 HC-MFS43K HA80C-S HC-RF203BK HA80N OSA253 HC-SF102K HA80NCB-S OSE104 HC-SF152K HA80NCB-SS HC-SF352B HA80NC-S HC-SF52BK-S2 HA80NC-S OHE25K-6 HC-SF52K HA80NC-S OSA253 HC-SF52K-S1 HA80NC-S OSE104 HC-SFS102 HA80NC-SS OSE253 HF153 HA83NC-S HF153T HA83NC-S OSA104 HF154S-A48 HA83NC-S OSA253 HF203-A17 HA83NC-S OSE104 HF353S HA83NC-S