

Mr-j3-350b4三菱伺服电机

产品名称	Mr-j3-350b4三菱伺服电机
公司名称	上海昱洛电气有限公司
价格	4346.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:Hf-sp5024 产地:中国
公司地址	上海市嘉定区江桥镇曹安公路2883号(四方科创中心)
联系电话	17269666868 17269666868

产品详情

伺服电机HC-SFE系列规格 伺服电机系列 HC-SFE2000r/min系列 (中惯性·率) 规格型号
伺服电机型号HC-SFE 52 (BG) 102 (BG) 152 (BG) 202 (BG) 伺服放大器型号名MR-E- 70A 100A 200A
200A 伺服电机 (注1) 电源设备功率(KVA)(注2) 1.0 1.7 2.5 3.5 连续特性 额定输出功率(W) 0.5 1.0 1.5 2.0
额定转矩(N.m) 2.39 4.78 7.16 9.55 转矩(N.m) 7.16 14.4 21.6 28.5 额定转速(r/min) 2000 转速(r/min) 3000 2500
瞬时允许转速(r/min) 3450 2850 连续额定转矩时的功率(kw/s) 8.5 16.6 25.5 21.4 额定电流(A) 3.2 6 9 11
电流(A) 9.6 18 27 33 再生制动器频度 (次/分) (注3) 无选项 56 54 136 64 MR·RB032(30W) 165 80 - -
MR·RB12(100W) 560 270 - - MR·RB30(300W) - - 408 192 MR·RB32(300W) - 810 - - MR·RB50(500W) - -
680 320 转动惯量 () 表示带B J($\times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$) 6.7(8.7) 13.8(15.8) 20.1(22.1) 42.6(52.6) 推荐负载转动惯量比
伺服电机的转动惯量的15倍以下 (注3) 速度·位置检测器
编码器、伺服电机每转的分辨率: 10000p/rev (4倍) 配装置 增量型2500p/rev串行编码器 构造
全封闭自冷式 (保护方式IP65) (注) 环境周围温度 0-40 (无冰冻) 保存温度: -15 ~ 70 (无冰冻)
周围湿度 80%RH以下 (无结露) 保存湿度: 90%RH (无结露) 空气
室内 (无直射阳光)、无腐蚀性气体、易燃气体、油雾和尘埃 标高 海拔1000m以下 振动 (注5)
X、Y: 24.5m/s² X: 24.5m/s² Y: 49m/s² 重量(kg)()表示带B 5.5(7.5) 7.5(9.5) 9.5(11.5) 12.5 (18.5) OSE253
HF35 HA-FH23C-Y HF354S HA-MH73B-Y
HF75S HA-MH73K-Y HF-SE52 HA-FF23C-S5
HA900N-SR HA-FH13C-Y HC102BS-SX HS-MF23EX-S2
MSM20202D OSA104S2 HS-MF23EXV-S2 HC-MF73K-D53
MSM15202C OSA253SA OSA253S HC-SE52 MSM152050 OSA253S
HC-SF102X MSM15205C HA80NC-S OSE253 HC-SFS202 HA80NC-SS
HC-SFS352 HA80NC-SS OSE104 HC-SFS52 HA80NC-SS OSE253
HF153 HA83NC-S HF153T
HA83NC-S OSA104 HF154S-A48 HA83NC-S OSA253
HF203-A17 HA83NC-S HF353S HA83NC-S
HF354 HA-FH23C-Y HF354S HA-MH73B-Y HF44S-
A47 HF103S-A47 HF44BS-A47 HF103BS-A47 HF53S-A47 HF153S-A47 HF53BS-A47 HF153BS-A47 HF74S-A47

HF203S-A47 HF353S-A47 HF353BS-A47 HF54S-A48 HF54BS-A48 HF104S-A48 HF104BS-A48 HF154BS-A48 HF154S-A48 HF204S-A48 HF354S-A48 HF204BS-A48 HF354BS-A48 HF74BS-A47 HF203BS-A47 HA100C-S HC102T-SZ HA100NCB-S HC102T-SZ OSA104S2 HA100NCB-S/OSE104