

1.6552结构钢光圆棒时效状态

产品名称	1.6552结构钢光圆棒时效状态
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

34CrNiMo6材料号：1.6582/1.6552牌号：34CrNiMo6标准：EN 10083-3:2006

特性及应用：34CrNiMo6材料，德国牌号特种钢。化学成分：碳 C：0.3 - 0.38硅 Si：0.4锰 Mn：0.5 - 0.8镍 Ni：1.3- 1.7磷 P：0.025硫 S：0.035铬 Cr：1.3- 1.7钼 Mo：0.15 - 0.3

1.6552优质碳素结构钢和普通碳素结构钢相比，硫、磷及其他非金属夹杂物的含量较低，根据含碳量和用途的不同，这类钢大致又分为三类：小于0.25%为低碳钢，其中尤以含碳低于0.10%的08F、08Al等，由于具有很好的深冲性和焊接性而被广泛地用作深冲件如汽车、制罐……等，20G则是制造普通锅炉的主要材料，此外，低碳钢也广泛地作为渗碳钢，用于机械制造业，0.25~0.5%为低碳钢，多在调质状态下使用，制作机械制造工业的零件，0.6~0.9%为中碳钢，多用于制造弹簧、齿轮、轧辊等，根据含锰量的不同，又可分为普通含锰量（0.25~0.8%）和较高含锰量（0.7~1.0%和0.9~1.2%）两钢组，锰能改善钢的淬透性，强化铁素体，提高钢的屈服强度、抗拉强度和耐磨性，通常在含锰高的钢的牌号后附加标记“Mn”，如15Mn、20Mn以区别于正常含锰量的碳素钢，按用途则又可分为碳素结构钢、碳素工具钢，碳素工具钢含碳量在0.65~1.35%之间，经热处理后可得到高硬度和高耐磨性，主要用于制造各种工具、刀具、模具和量具（见工具钢）。

1.6552 产品选购指南：

1.1.6552 材料价格按实际尺寸大小做报价。

2.1.6552 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。

3.1.6552 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。

4.1.6552 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。

5.1.6552 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。

6.1.6552 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.1.6552 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.1.6552 运费按实际重量及地区作调整

9.1.6552 本店下单前请联系在线；