

# 千斤顶开关厂家 无锡康泰电子 德州千斤顶开关

产品名称	千斤顶开关厂家 无锡康泰电子 德州千斤顶开关
公司名称	无锡康泰电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡山经济技术开发区高邓路99号
联系电话	18961786601 18961786601

## 产品详情

若重物的顶升高度需超斤顶额定高度时，需先在千斤顶顶起的重物下垫好枕木，降下千斤顶，千斤顶开关咨询，垫高其底部，德州千斤顶开关，重复顶升，直至需要的起升高度。千斤顶不可作为支承设备。如需长时间支承，应在重物下方增加支承部分，以保证千斤顶不受损坏。若顶升重物一端只用一台千斤顶时，则应将千斤顶放置在重物的对称轴线上，并使千斤顶底座长的方向和重物易倾倒的方向一致。若重物一端使用两台千斤顶时，其底座的方向应略呈八字形对称放置于重物对称轴线两侧。

使用液压千斤顶时，应先将重物先试顶起一部分，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜时，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理好后方可再次操作。在顶升过程中，应随重物的不断上升及时在液压千斤顶下方铺垫保险枕木架，以防液压千斤顶倾斜或引起活塞突然下降而造成事故，下放重物时要逐步向外抽出枕木，枕木与重物间的距离不得超过一块枕木的厚度，千斤顶开关厂家，以防意外。

### 千斤顶开关漏气什么原因

密封件是由耐油橡胶等材料制成，千斤顶由于长时间的使用发生老化、龟裂、损伤等都会引起系统泄漏。如果零件在工作过程中受碰撞而损伤，会划伤密封元件，从而造成泄漏。

空气在油液中形成气泡，如果液压支架在工作过程中侧产生高温在低压侧发生爆裂，如果液压系统的元件表面有凹点和损伤时，液压油就会高速冲向元件表面加速表面的磨损，引起泄漏。在大气压下，液压油中可溶解10%左右的空气，在液压系统的高压下，在油液中会溶解更多的空气或气体。

千斤顶开关厂家-无锡康泰电子(在线咨询)-德州千斤顶开关由无锡康泰电子有限公司提供。无锡康泰电子

有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的千斤顶等行业积累了大批忠诚的客户。无锡康泰电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！