

北斗3号短报通信终端、北斗短报文、北斗手持机

产品名称	北斗3号短报通信终端、北斗短报文、北斗手持机
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:全民北斗 型号:QM-V1 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

我们是深圳市全民北斗科技有限公司，为您提供先进的北斗3号短报通信终端、北斗短报和北斗手持机。无论您身处何地，这些先进的通信设备将帮助您实现高效便捷的通信和定位功能。

北斗3号短报通信终端是我们公司自主研发的一款创新型产品。它采用北斗导航卫星系统，可以通过短报方式发送和接收信息。该设备具有迅速传输、高效实时的特点，适用于各种领域的通信需求。无论您是在野外探险、航海航空、军事作战还是紧急救援，北斗3号短报通信终端都将是您可靠的助手。

北斗短报是另一款我们公司推出的产品。它是一种简洁高效的通信方式，适用于各种场景下的短期、小范围通信。北斗短报采用北斗卫星导航系统，可以实现迅速、可靠的信息传递。该设备体积小，重量轻，便于携带和操作。无论您是在户外旅行、园林景区游玩，还是在工业、矿区等环境下工作，北斗短报都将是您的安全选择。

北斗手持机是一款功能强大、性能稳定的便携式通信设备。它结合了北斗导航和通信技术，可以实现全球范围内的定位和通信功能。北斗手持机具有精准的定位能力，支持短报通信、语音通信等多种通信方式。它还配备了高分辨率显示屏和人性化的操作界面，方便用户使用。无论您是在野外探险、航海航空、物流运输，还是在城市生活中，北斗手持机都能帮助您实现准确的定位和便捷的通信。

处理器：MT6765 P35八核 2.3GHz主频

机身内存：6GB+128GB

屏幕尺寸：6FHD，IPS

屏幕材质：康宁大猩猩5代二强防爆玻璃

触摸屏：电容式触摸屏，5点触摸

分辨率：1080*2160，1080P

操作系统：Android 12.0

指示灯：红绿蓝，三种颜色，用于充电或信息提醒

摄像头：前摄：800W；后置双摄：主摄4800W，红外夜视摄像头1300W

闪光灯：高亮真闪光灯，带手电筒功能

指纹识别：带指纹，后置

POC对讲：可用于公网对讲

蓝牙：支持蓝牙5.0

WIFI：2.4G&5.8G；支持WIFI热点(2.0)

NFC：频率13.56MHZ;支持ISO15693、ISO1443A/B两种协议，支持读写模式，卡模式，和近场通讯（点对点文件传输）

卡座：2个公网卡座（Nano sim卡），1个RDSS短报文卡座（标准 sim卡），1个TF卡座

USB：USB2.0与充电口复用（支持PE+快充），支持OTG和耳机，北斗数据读取

接口：标准Type-C USB接口，防水

按键：电源键、音量+/-键、POC对讲键、SOS按键

底座触点：可选配座充

公网制式：移动/联通/电信；全网通4G，3G，2G

GSM：B2/B3/B5/B8

WCDMA：B1/B2/B5/B8

TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41

FDD-LTE：B1/B3/B5/B8

RNSS频点：BDS B1I+BDS B1C + GPS L1

RNSS协议：NMEA-0183(符合标准BD 410004-2015)

RDSS参数：短报文功能，1000汉字（可发字节数取决于北斗卡），RDSS标准V2.1协议

传感器：重力、距离、光线、地磁、陀螺仪、气压计

工作温度：-20 ~ +55

存储温度：-30 ~ +70

防护等级：IP68，跌落1.2米

ESD静电：接触放电：8KV；空气放电：15KV

电池容量：7700mAH

充电标准：9V/2A，支持PE+快充

充电时间：4小时

工作时间：短报文接收状态可连续工作大于10小时（灭屏状态）

待机时间：仅开启4G待机下大于120小时

尺寸：182.4MM*82.2MM*19.2MM

重量：422g

北斗性能指标

RDSS接收部分

射频输入频率：S：2491.75 ± 8.16MHz

接收灵敏度：-123dBm

RDSS发射部分

射频输出频率：Lf1：1614.26 ± 4.08MHz；Lf2：1618.34 ± 4.08MHz

发射ERIP：3dBW ~ 9dBW

通信成功率：95%（朝南无遮挡、无干扰情况下）

调制相位误差：3°

载波抑制：30dBc

协议版本：北斗用户机数据接口协议2.1版

短报文长度：1000汉字

RNSS发射部分

接收频率：BDS B1I+BDS B1C + GPS L1

协议版本：NMEA0183，兼容北斗

普通定位精度：水平 6m (95%，HDOP 4)，高程 8m (95%，VDOP 4)

首次定位时间：冷启动 60s，热启动 10s (B1+L1联合定位)

重捕时间： 3s (95%，卫星信号中断30秒后，(B1+L1联合定位))

接收灵敏度捕获： -140dBm (B1+L1联合定位)

接收灵敏度跟踪： -155dBm (B1+L1联合定位)

迅速传输，高效实时。

全球通信覆盖。

持久电池续航。

抗干扰、抗震动设计。

小巧轻便，便于携带。

迅速、可靠的信息传递。

长时间待机，低功耗设计。

防水、防尘、抗摔击。

精准定位，全球范围定位。

多种通信方式，满足不同需求。

高分辨率显示屏，人性化操作界面。

稳定性能，长时间可靠使用。

无论您是热衷探险的户外爱好者，还是需要在航海航空中保持联系的人士，亦或是在紧急救援中需要高效通信的救援队伍，我们的北斗3号短报通信终端、北斗短报和北斗手持机都能满足您的需求。选择我们的产品，您将拥有高效便捷的通信和定位功能，以及优质的售后服务。现在就联系我们，了解更多关于北斗科技的信息吧！