

室内膨胀型钢结构防火涂料

产品名称	室内膨胀型钢结构防火涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心 大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低 Thermal conductivity 1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/ 体育馆/展览馆/机 场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

钢结构防火涂料在施工中对基层的处理方法、道防火涂料在进行施工的时候，一般分为基层和表层施工，对于基层的施工方法，简单地了解一下。待喷涂基本干透后，继续喷涂，如此循环，直至喷涂到设计

厚度:水和涂料以(0.70~0.75):隧道防火涂料,钢结构防火涂料1的比例混合,用搅拌机搅拌20min(一定要确保搅拌时间,涂料要随拌随用),成稠浆状;用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度标志,隧道防火涂料,钢结构防火涂料作为喷涂施工的参照物;用喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷涂,每次喷涂厚度3~8mm;钢结构防火涂料优势经济性:相对于其他防火措施,钢结构防火涂料的成本较低,并且能够提高建筑物的使用寿命和价值。 室内膨胀型钢结构防火涂料

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面,在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用,减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面,在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用,减少物体腐蚀
附着力高施工方便 High adhesion 涂料附着力好,不容易产生起皮和脱落现象,涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面,涂刷均匀 防火涂料其本常识,防火涂料在碱金属硅酸盐中往往都存在着游离的碱金属离子,空气中的酸性气体和CO₂等将与其发生化学反应。如果单独用碱金属硅酸盐来作为涂料的基料时会使涂膜不耐水、不耐潮、耐候性差,并且涂层容易出现开裂、脱粉等不良现象。因此如果采用碱金属硅酸盐作为钢结构防火涂料的基料,首先要解决的关键问题就是对其进行改性,即解决对游离的碱金属离子的问题。在选择钢结构防火涂料时,需要根据具体的使用环境和要求进行选择。例如,室内钢结构需要选择低烟、低毒的环保型防火涂料;室外钢结构则需要选择耐候性好、抗紫外线性能强的防火涂料。此外,还需要考虑涂料的厚度、涂刷次数和保养方式等因素。