

试金炉 正大电炉能按需定制 在线高温试金炉

产品名称	试金炉 正大电炉能按需定制 在线高温试金炉
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

试金炉

本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接而成

加热元件硅碳棒插入炉膛两侧并做空间内置保护，

电炉温度的测量、指示及自动控制，也可制作自动化程序编程控制器，

编程达50段实现自动升温保温和降温。

测温用热电偶通过偶孔插入，智能高温试金炉厂家，并有固定座固定。炉门通过多级铰链的长臂固定在电炉面板上，炉门转动灵活、

开启时，只需往里捎提手把，脱钩后，将炉门置于侧面即可。

试金炉

炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡，炉底用高铝泡沫砖等作承重及保温。

在使用时，为了减少热损失，试金炉，应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉纤维填塞。

炉门通过多级铰链的长臂固定在电炉面板上，炉门转动灵活、关闭时压下或一推手把，扣住门钩，炉门就能紧贴于炉口上，开启时，只需往里捎提手把，脱钩后，火试金灰吹炉，将炉门置于侧面即可。加热元件硅碳棒插入炉膛两侧并做空间内置保护，炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡，炉底用高铝泡沫

砖等作承重及保温。

为了保护和延长电炉的使用时间，应注意下列事项：

(1) 定期检查各接线头接触是否良好。

陶瓷纤维试金炉炉壳用薄钢板经折边后焊接而成。炉膛由陶瓷纤维块制成的箱形。加热元件硅碳棒自上而下穿过炉膛，使加热元件直接向炉膛辐射热量。这种敞开式炉衬能有效地加快炉膛升温速度、提高温度控制精度。电炉的炉衬与炉壳之间用硅酸铝纤维毯和硅藻、土砖等做保温层。

型号：SX2-10-13

功率：10KW

温度：1300°

炉膛尺寸：400*200*160mm

试金炉-正大电炉能按需定制-在线高温试金炉价格由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司位于山东龙口市高新技术产业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口正大电炉在电热设备中享有良好的声誉。龙口正大电炉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口正大电炉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。