

超薄型防火涂料施工检测哪些项目介绍

产品名称	超薄型防火涂料施工检测哪些项目介绍
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务 专业施工团队 经验丰富 厂家直销 品质保障 实力厂家 质量靠谱
没有中间商赚差价 存货充足 现货先发 360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

防火涂料 阻燃机理防火涂料的阻燃机理1. 防火涂料：本身具有难燃或不燃性，使被保护的可燃性基材

不直接与空气接触，故而延迟基材的着火时间。2. 防火涂料遇火受热分解出不燃的惰性气体，使可燃物分解出的可燃气体和空气中氧气稀释而燃烧。3. 阻止发火反应的链锁反应、分解气体的燃烧反应是游离基反应，而含氮、磷、溴等的防火涂料分解出一些活性基因；与可燃游离基结合而中断链锁反应从而降低燃烧速度。4. 防火涂料遇火膨胀发泡，生成一层泡沫隔热层，封闭被保护的基材，阻止基层燃烧。此外，有些防火涂料遇火分解，产生强烈的吸热反应，温度上升，而延迟火势扩展。

超薄型防火涂料施工检测哪些项目介绍 膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。防火涂料选择的误区，把木结构防火涂料用在钢结构上，由于木结构防火涂料和钢结构防火涂料用肉眼是无法识别，消费者选购时必须了解的防火涂料的详细属性。如果钢结构使用木结构的防火涂料，其附着力大大下降，而且容易脱落，无法保证防火安全。施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事？也有可能是自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分，不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工间隔时间。