超薄型防火涂料施工检测哪些项目介绍

产品名称	超薄型防火涂料施工检测哪些项目介绍	
公司名称	湖州金涛涂料有限公司	
价格	.00/桶	
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价	
公司地址	驻湖北湖南办事处	
联系电话	15071131664 15071131664	

产品详情

从产品到施工一站式服务 专业施工团队 经验丰富 厂家直销 品质保障 实力厂家 质量靠谱 没有中间商赚差价 存货充足 现货先发 360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉,合理价格,诚信服务,以发展进取,实事求是,诚信合作共赢,企业精神。愿 广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/体育馆 /展览馆/机场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

防火涂料 阻燃机理防火涂料的阻燃机理1. 防火涂料:本身具有难燃或不燃性,使被保护的可燃性基材

不直接与空气接触,故而延迟基材的着火时间。2. 防火涂料遇火受热分解出不燃的惰性气体,使可燃物分解出的可燃气体和空气中氧气稀释而燃烧。3. 阻止发火反应的链锁反应、分解气体的燃烧反应是游离基反应,而含氮、磷、溴等的防火涂料分解出一些活性基因;与可燃游离基结合而中断链锁反应从而降低燃烧速度。4. 防火涂料遇火膨胀发泡,生成一层泡沫隔热层,封闭被保护的基材,阻止基层燃烧。此外,有些防火涂料遇火分解,产生强烈的吸热反应,温度上升,而延迟火势扩展。

超薄型防火涂料施工检测哪些项目介绍膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。防火涂料选择的误区,把木结构防火涂料用在钢结构上,由于木结构防火涂料和钢结构防火涂料用肉眼是无法识别,消费者选购时必须了解的防火涂料的详细属性。如果钢结构使用木结构的防火涂料,其附着力大大下降,而且容易脱落,无法保证防火安全。施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事?也有可能是自然条件影响;由于地区、季节差异、空气湿度相差较大,直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法:对于自然条件,台风季节,专人注意天气变化,提前做好防范措施,应尽量减少施工作业;在风力较大,空气湿度40%以下时,以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分,不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失,使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时,适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工间隔时间。