

山顿UPS不间断电源DXRM200KVA模块化在线式 N+1冗余

产品名称	山顿UPS不间断电源DXRM200KVA模块化在线式 N+1冗余
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山顿 型号:DXRM200KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

山顿UPS不间断电源DXRM200KVA模块化在线式 N+1冗余

山顿UPS电源可搭配发电机使用

宽广的输入电压与频率范围，使RMUPS可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不

良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

配备RS232+Intelligent Slot 智能插槽+SNMP插槽+并机口

RM UPS配备一个Intelligent slot智能插槽,用户可以选购山顿AS400卡，以提供IBM AS400标准通讯信号，用户利用AS400界面来作Remote Display,包含声音报警及灯光显示。或选购山顿WebPower智能监控卡,通过Internet国际互联网进行全球化管理或者通过SNMP网管，实现集中监控及远程监控等功能。

长效型供电设计

SD系列UPS全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使UPS的放电时间达到8小时左右，以满足不同电网环境的要求SD系列UPS长效机除了放电时间延长,电池回充能力也很强，可以提供约3~4A的初始充电电流自我检查功能

SD系列UPS可以模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合随机赠送的监控软件，按定期或不定期方式进行。

山顿UPS不间断电源DXRM200KVA模块化在线式 N+1冗余

型号 dx120kva dx200kva dx400kva

容量 ups机柜 40~120kva 40~200kva 40~400kva

模块 mk40kva

山顿DX-200KVA模块化电源|西安山顿200KVAups电源批发输入

输入方式 三相四线+接地

额定电压 380/400v/415vac

电压范围 208~478vac

频率范围 40~70hz

功率因数 0.99

旁路范围 旁路保护电压上限：+15%（可选+5%、+10%、+25%）

旁路保护电压下限：-45%(可选-20%、-30%)

旁路频率保护范围：±10%

输入电流谐波 3% (100%非线性负载)

山顿DX-200KVA模块化电源|西安山顿200KVAups电源批发输出

输出方式 三相四线+接地

额定电压 380/400v/415vac

功率因数 0.9

ups机柜 rs232、rs485、2个intelligent slot（智能卡插槽）、干接点

山顿DX-200KVA模块化电源|西安山顿200KVAups电源批发电池

电池电压 ±192v ±312v dc; (32节-52节可选)

充电电流 ups机柜 45amax 75amax 150amax

功率模块 15amax

山顿DX-200KVA模块化电源|西安山顿200KVAups电源批发工作环境

工作温度 0 ~ 40

相对湿度 0~95% 不结露

储藏温度 -25 ~ 55

海拔高度 < 1500m

山顿DX-200KVA模块化电源|西安山顿200KVAups电源批发物理特性

尺寸w × d × h(mm) ups机柜 600 × 840 × 1400 600 × 840 × 1400 600 × 1100 × 2000

功率模块 443 × 580 × 131

重量(kg) ups机柜 157 169 306