

供应银行IC电话机插卡智能电话机

产品名称	供应银行IC电话机插卡智能电话机
公司名称	珠海市希梦电子科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:希梦 防护等级:IP65 环境温度: - 40 ~ + 70
公司地址	广东省珠海市香洲区人民东路107号
联系电话	0756-2512209 13532269279

产品详情

1. pstn接入公用电话
2. 坚固的金属外壳，防腐、防暴。
3. ic卡公用电话
4. 性价比高

产品描述

smt-p1是一款pstn接入的室外壁挂式储值ic卡公用电话机。通过储值ic卡或智能账号卡，可拨打、接听电话或编辑发送短信。可结合网管交互系统，轻松实现远程监控集中管理。可安装于山区、海岛、轮船、火车及临时集会地等场所。

主要功能

(通过储值ic卡或智能账号卡拨打各类型短长途电话，针对不同时间段与区域可设定不同计费。

(话机可设定免费和禁拨号码。

(话机可设置来话接听计费、限时或禁止等控制。

(界面支持6种语言。

(设有连续呼叫、重拨、音量调节、语言选择、换卡和快速拨号等功能键。

(可使用4个sam安全模块验证ic卡，防止伪卡的使用。

(支持远程下载话机数据或通过数据装载卡进行升级数据，方便维护操作。

(具有自诊断告警修复汇报等功能。

技术规格

(电气指标

供电方式

电话线供电，不需外接电源

工作电流

18 ma

传输特性

发送响度评定值 (slr) : 2 ~ 12 db

接收响度评定值 (rlr) : - 8 ~ - 1 db

侧音掩蔽评定值 (stmr) : ≥ 10 db

挂机漏电流

200 μ a

绝缘电阻

50m (线间电压为dc100v时测得)

dtmf电平

高频群：-7 dbm \pm 3 dbm , 低频群：-9 dbm \pm 3 dbm

振铃特性

启动灵敏度： 100 mva

声级： 70 db(a)

防雷击电压

不少于4,000 v

支持的计费信号

反极信号、12khz、16khz、ppt

(结构特征

外壳材料

表面喷塑的压铸铝合金，面板为不锈钢

显示屏

4行lcd，128 x 64点阵显示，带背光

手柄线绳抗拉强度

不少于150 kg

叉簧寿命

> 50 万次操作

金属按键寿命

> 100 万次操作

读卡器寿命

> 50 万次操作

外形尺寸

380 mm x 320 mm x 160 mm

重量

7.6 kg