

聚氨酯封边岩棉夹芯复合板哪里便宜

产品名称	聚氨酯封边岩棉夹芯复合板哪里便宜
公司名称	湖北钢盟智能科技有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:钢盟 型号:根据图纸要求 防火等级:A级
公司地址	湖北省荆州市洪湖市洪湖经济开发区百里长渠路5号(自主申报)
联系电话	13207191098

产品详情

岩棉聚氨酯封边复合外墙板的安装方法通常采用插口式安装方式，具体步骤如下：

测量放线：首先对建筑物外墙进行测量放线，确定安装位置和板材排列方式。注意保证水平和垂直方向上的准确性。

安装底部托架：在建筑物外墙的底部安装托架，以支撑板材的重量。确保托架安装牢固，水平度符合要求。

安装第一层板材：将第一层岩棉聚氨酯封边复合外墙板放置在底部托架上，调整好位置后，用自攻螺钉将其固定在托架上。注意保持板材之间的缝隙均匀。

安装其他层板材：对于多层建筑，重复上述步骤，将其他层的板材依次安装上去。注意保证每层板材之间的接缝错开，以提高整体强度。

连接板材：将相邻的岩棉聚氨酯封边复合外墙板通过插口式连接方式连接起来，确保板材之间紧密贴合，不留缝隙。

安装密封胶：在板材之间的接缝处涂抹密封胶，以保证防水性能。注意密封胶应与板材和密封胶条相容。

安装收口配件：在板材的端部、顶部和底部安装收口配件，确保板材安装牢固，外观整齐美观。

检查验收：安装完成后，对岩棉聚氨酯封边复合外墙板进行全面检查，确保安装质量符合要求。如有问题，及时进行整改。

请注意，具体的安装方法可能因厂家和产品型号的不同而略有差异。在安装过程中，建议参照厂家提供

的安装说明书进行操作，以确保安装质量和效果。

湖北钢盟聚氨酯封边复合板是选用两层高品质彩色涂层钢板或其他精密压型的金属板材做面板，辊压成型后，将立丝状纤维的玄武棉或玻璃丝棉做芯材，通过自动化连续成型机，用高强度、高粘结力、高防火的粘结剂与棉板强力粘结，两侧用聚氨酯进行封边，复合成美观、平整、强韧的建筑板材，成型后的板材具有优良的防火、保温、环保、使用寿命更长等特点，且接口处聚氨酯封边提高了板材的抗弯载力，墙体力学性能优越。

产品详情：

定义：聚氨酯封边岩棉板是以不燃性结构岩棉为芯材，以镀锌或镀铝锌彩色涂层钢板为饰面，两端聚氨酯封边，通过专业开发的胶粘剂，二者形成相互作用复合而成的高品质节能建筑板材。

芯材：岩棉

岩棉厚度：50mm、75mm、100mm、120mm、150mm

长度：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定

宽度：1150mm

有效宽度：1000mm

彩钢品牌：冠洲、宝钢、台湾尚兴、新宇

彩钢厚度：0.4mm-0.8mm