

Apec DP1-9354 科思创

产品名称	Apec DP1-9354 科思创
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:上海科思创 型号:DP1-9354 产地:上海
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理上海科思创PC系列

聚碳酸酯PC特性：1.物理性质：纯PC树脂是一种无定形、无味、无嗅、无毒、透明的热塑性聚合物，分子量一般的20000~70000范围内，Apec DP1-9354 科思创 相对密度1.18~1.20，玻璃化温度140~150℃，熔程220~230℃。聚碳酸酯具有一定的耐化学腐蚀性，耐油性优良。由于聚碳酸酯的非结晶性，分子间堆砌不够致密，芳香烃、氯代烃类有机溶剂能使其溶胀或溶解，容易引起溶剂开裂现象。耐碱性较差。

2.机械性能：（1）冲击强度：PC的冲击强度在通用工程塑料乃至所有的热塑性塑料中都是很突出的，其数值与45%玻纤增强聚酯PET相似。Apec DP1-9354 科思创影响PC冲击强度的主要因素有分子量、缺口半径、温度和添加剂等。（2）耐蠕变性：PC的耐蠕变性在热塑性工程塑料中相当好，甚至由于尼龙和聚甲醛。因吸水而引起的尺寸变化和冷流变形均很小。这是它尺寸稳性优良的重要标志。