

户外金属制品用醇酸磁漆吗

产品名称	户外金属制品用醇酸磁漆吗
公司名称	山东联迪科技有限公司
价格	12000.00/吨 (英)
规格参数	品牌:联迪 型号:LD
公司地址	济宁市建设路与海关路交汇处往南100米
联系电话	865372310557 15562372112

产品详情

户外金属制品用醇酸磁漆。可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备、各种钢铁设备及木制品表面涂装。适用于要求不高的金属防腐涂装、一般农机、汽车、仪器仪表、工业设备的涂装等方面。钢铁设备，钢结构，金属表面等户外物品表面装饰防护，可广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面适用于室外各种金属、木材、砂浆及水泥等制品(如:墙体、门窗、管道、围栏、金属框架、分隔板等)的表面装饰与保护。

品牌	嘉神	涂料名称	醇酸磁漆、瓷漆
性质	油性漆、水性漆	包装	铁桶,多种规格
规格	12公斤/桶	颜色	多色
保质期	12个月	检验报告	第三方醇酸漆检验报告

技术要求 1、涂膜颜色和外观 各色符合标准板及其色差范围，平整光滑。2、闪点 35
3、干燥时间（25℃）面干 4小时 实干 24小时 4、漆膜厚度 湿膜约60微米 干膜约30微米
5、理论用漆量 约120g/m² 6、建议涂漆道数 2-3道 干膜60-90微米 7、涂装间隔时间25℃ 24-48小时
8、前道漆配套 醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧树脂防锈漆

【醇酸磁漆施工参考】

1、该漆刷涂、滚涂、喷涂均可，涂醇酸磁漆之前、基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀

等杂物；钢铁表面最好采用喷砂或抛丸除锈，要求应清除底材的油污、杂质、灰尘和铁锈。相对湿度大于85%不宜施工，施工人员应加强自身保护，佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内及溅到皮肤上。

2、醇酸磁漆施工前先将漆搅拌均匀，每道涂层以15—20 μm 为宜，前一道干后才能涂下一层。

3、漆膜经60-70 烘烤后耐水性可显著提高。

4、理论消耗量:一般消耗量为5-8 m^2/kg 。干膜厚度约：15-25 μm /道。

5、配套底漆：醇酸底漆、环氧树脂底漆等。

安全注意事项：本品为易燃品，贮存施工场所注意通风、降温、远离火源。施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

求购电话：15562372112