

# 海南防冻液厂家 山东海骏现货销售 涤纶防冻液厂家

产品名称	海南防冻液厂家 山东海骏现货销售 涤纶防冻液厂家
公司名称	山东海骏进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新材料中心南区2-1-4
联系电话	15269134985 15269134985

## 产品详情

保护作用：一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。二、防止水垢，避免降低散热器的散热作用。三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。因此，发动机的防冻液，必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点，并不受季节及地域的影响。其中，冰点和沸点是防冻液的基本指标。使用防冻液一定要注意质量。如果防冻液质量欠佳甚至是品，就起不到防冻液的作用了。冷却液用防冻液与水按照一定的比例混合配制而成。汽车制造厂在用户手册中通常会规定用于不同低温防冻等级的防冻液混合比，而且还防冻液的型号，不能够混用。一般情况下，防冻液与水的比例为40:60时，冷却液沸点为106，冰点为-26，当50:50时，海南防冻液厂家，冷却液沸点为108，冰点为-38。一般要求按照低于当地温度5左右配制冷却液。防冻液有效使用期多为二年，到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除，再加入纯净水，启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗。停机后再将纯净水放掉。加注新冷却液应在冷机时进行，加注冷却液至储液罐的标记“MAXT”为止，旋紧盖子启动发动机，怠速运转至发动机正常温度后熄火，当机体温度下降后，涤纶防冻液厂家，检查储液罐的液面高度保持在“MAXT”位置方合格，否则要补充足够为止

我们还需要提醒您一下，具有世界检测机构的认证也是很重要的。比较的检测标准有：轻型汽车发动机铝制缸体测试标准ASTM D3306和重型汽车发动机铸铁型湿式缸套测试标准ASTM D4985。以前，分别达到这两种标准的不同类型的防冻液兼容性不强，其组成中的硅酸盐物质极易结胶，堵塞冷却系统，降低了循环液体的传递效率；另外，由于磷酸盐容易在硬水中形成水垢和铁锈，所以已经慢慢被新一代产品取代。市场上的防冻液应同时满足ASTM的D3306及D4985两个标准，冷载剂防冻液厂家，并符合美国材料实验学会的热表面铝腐蚀测试标准D4340、SAE的J1034和J1941标准及各国汽车制造商的认可

汽车其实还是非常精密的一个设备的，平时我们看着这么大，但其实其中的细节部分是非常多的，冷载体防冻液厂家，下面就一起来看看汽车防冻液的一些作用。

1、防冻液的全称应为防冻冷却液，意为有防冻功能的冷却液。防冻液可防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或气缸盖。许多人认为防冻液只是冬天才需要使用，其实防冻液不仅仅是冬天用的，它全年都要使用。

海南防冻液厂家-山东海骏现货销售-

涤纶防冻液厂家由山东海骏进出口贸易有限公司提供。山东海骏进出口贸易有限公司是山东 济南,化工产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东海骏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东海骏更加美好的未来。