

矿用冲击波活门价格,防水密闭门

产品名称	矿用冲击波活门价格,防水密闭门
公司名称	山东永泰矿山设备供应有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:矿用冲击波活门 规格:齐全
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2379693 18854720136

产品详情

我们以质量求发展,赢得广大用户的好评,为回馈新老顾客的厚爱,特推出煤矿抗冲击波活门,抗冲击波活门,直供抗冲击波密闭门,矿用冲击波活门价格,防水密闭门,防火栅栏门就来找我们,服务热线一八八五四七二零一三六。

我们的光彩来自你的风采,欢迎新老顾客选购!

抗冲击波活门产品说明及作用:井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室,起抗冲击波、调节库房所需风量和隔离作用。

抗冲击波活门位于材料发放硐室内的zhayao爆炸产生的火焰、浓烟、有毒气体向外扩散。抗冲击波活门为通风活门组分为3组,使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值,确定通风活门组数,并可调

抗冲击波活门的每组活门的张启角度进行微调,满足最佳通风量,抗冲击超压能力为2500kpa。

抗冲击波活门技术参数.

图号.....门框尺寸(mm).....承压 (kpa).....通风量 (m3/h)

t86-fh2500/918.....900 × 1800.....2500.....6000

t86-fh1500/918.....900 × 1800.....1500.....6000

抗冲击波活门主要结构:

永泰工矿设备有限公司的抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。门框为不等边角组焊框架结构。门扇上部装有三组通风活门装置,即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔,活门板

外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h,总通风量为6000立方/h,风速按8m/s进行设计,使用时可根据井下bao破材料库需要风量和总回风道负压值,确定通风活门组数,并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调,以满足最佳通风量。

说明：本产品严格执行煤炭工业部武汉煤矿设计研究院标准要求制造。

抗冲击波活门服务热线：18854720136.....0537-2379693

qq：2760901302...邮箱：18854720136@163.com....官方网址：www.yongtaigk.com