

横塘街道钢管脚手架 门式钢管脚手架 银发脚手架

产品名称	横塘街道钢管脚手架 门式钢管脚手架 银发脚手架
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

适应性

- 1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架；
- 2)组装井字架；
- 3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物，
- 4)作其它种脚手架的辅助，加强杆件；

搭设要求

钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，外墙钢管脚手架，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。

如何设置脚手架上的安全防护设施

脚手架上的安全防护设施应能有效地提供安全保护，防止机架上的物体脱落和坠落，防止人员的坠落、滑动和物体撞击。

(1)工作现场设置安全安全壳和警告标志，不得进入施工区域;

(2)脚手架的作业面的脚手板必须铺满并绑扎牢固，不得留有空隙和探头板，脚手板与墙面间的距离一般不大于20cm；作业面的外侧立面的防护设施根据具体情况确定，可采用立网、护栏、跳板防护。

(3)脚手架(街道)的外边缘应完全由安全网、竹板根据具体情况封闭，门式钢管脚手架，并在空中(街道)设置安全通道并搭建一个避难所。

(4)必须建立靠近或者通过脚手架的行人交通走廊;上下脚手架有高度差的出入口应设踏步和护栏；脚手架的爬梯踏步在必要时采取防滑措施，爬梯须设置扶手

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，横塘街道钢管脚手架，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，落地式钢管脚手架，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

横塘街道钢管脚手架-门式钢管脚手架-银发脚手架(推荐商家)由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。银发脚手架——您可xinlai的朋友，公司地址：苏州平江区东环路1645号，联系人：胡先生。