

甘孜州色达县生物颗粒燃料加工厂

产品名称	甘孜州色达县生物颗粒燃料加工厂
公司名称	都江堰市红文再生资源加工厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	四川省成都市都江堰市崇义镇江安社区4组148号
联系电话	15198011842

产品详情

甘孜州色达县生物颗粒燃料加工厂,木材天然干燥时利用自然条件——阳光照射和空气流动带走水分——来干燥木材的。天然干燥无需什么设备,只要将木材合理地堆放在阳光充足和空气流通的地方,经过一段时间就可使干燥程度达到使用的要求。由于长期暴露在空气中,木材内部水分与大气取得平衡,因而其内部应力小,使用时较人工干燥不易变形、翘曲。

木材自然干燥要合理摆放;堆积办法是:将木材交错叠放,使木材与木材上下、左右之间留有较大空间,便于空气通过。木材材质越致密的,干燥越慢。

用作圆雕的圆木自然干燥时间比板材更长些。放置时下不可用石块等垫起,树干两头的横断面可用油布缠起,使之慢慢干燥,减少开裂。

人工干燥法

将木材密封在蒸汽干燥室内,借蒸汽促进水分蒸发,使木材干燥。干燥的程度,高可使木材含水量达2-5%,但经过高温蒸发后的木质受到损坏,容易发脆失去韧性而不利于雕刻。一般讲,原木干燥的程度应保持在含水量35%左右。

木材用人工干燥的方法很多,但采用各种形式的干燥窑进行干燥处理时常用的一种办法。

窑干(室感、炉干)——将木材放在保暖性和气密性都很好的窑、室或特制容器内,利用加热的办法,使木材在较短时间内达到制定含水率的一种办法。

烟熏干燥法——利用锯末、刨屑、碎木块燃烧产生的热烟队木材干燥。此法成本低，干燥变形也较小。要注意安全操作，防止引发火灾。

热风干燥法——用鼓风机将空气通过被烧热的管道，从炉底风道均匀地吹进炉内，经材堆又从上部吸风道回收热风，循环反复达到干燥的目的。此法简便易行，应用较普遍。

蒸汽干燥法——以蒸汽加热窑内空气，通过强制循环把热量传给木材，使木材水分不断向外扩散。此法干燥时间短，但需用锅炉。