

安徽环保烤漆房 安徽盈凯|配套完善

产品名称	安徽环保烤漆房 安徽盈凯 配套完善
公司名称	安徽盈凯环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县安徽大学（双凤）科技园
联系电话	17354011581 17354011581

产品详情

喷漆房的注意事项：1、在进行喷涂前必须先检查喷涂的气压是否正常，同时确保其过滤系统清洁；2、检查空气压缩机和油水微尘分离器，环保烤漆房，使喷漆软管保持洁净。3、喷管、喷漆软管和调漆罐要存放在干净的地方；4、除了用吹风管和粘尘布除尘外，其它所有喷涂前的工序都应该在烤漆房外完成；5、在烤漆房只能进行喷涂和烘烤工序，而且烤漆房房门只可在车辆进出时开启，开启房门时必须开动喷涂时的空气循环系统以产生正压，确保房外的灰尘不能进入房内；6、必须穿着规定的喷漆服和佩带安全防护用具才能进入烤漆房进行操作；7、在进行烘烤作业时，必须将烤漆房内的易燃物品拿出房外；8、非必要人员，不得进入烤漆房。

喷漆房结构上应还包括：送风过滤器系统、工件载运（运送、角速度）装置、水帘系统、水洗系统、排风系统、水槽、灯光装置及室体。漆雾重复使用的原理：漆雾重复使用可分为二个部分：一是喷涂工件时，漆雾与水帘撞击混合，水帘会渗入部分漆雾落到水槽；二是未渗入水帘的漆雾经水帘板底部缝隙转入水洗室，与雾化燃烧室涌出的水雾充份混合，气水分离出来下陷后流向水槽。

在水槽中定期重新加入漆雾凝聚剂构成漆渣

喷漆房，顾名思义就是在一个空气过滤后的密闭房间内对处理好的工件进行喷漆，面漆房。能满足涂装作业对温度、湿度、光照度、空气洁净度等要求。漆雾回收的原理：漆雾回收可分成二个部分：一是喷涂工件时，漆雾与水帘碰撞混合，水帘会溶入部分漆雾落入水槽；二是未溶入水帘的漆雾经水帘板底部缝隙进入水洗室，与雾化喷嘴喷出的水雾充

分混合，气水分离沉降后流入水槽。在水槽中定期加入漆雾凝聚剂形成漆渣。

安徽环保烤漆房-安徽盈凯|配套完善由安徽盈凯环境工程有限公司提供。安徽盈凯环境工程有限公司在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，盈凯环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。