

理士蓄电池DJM1224规格及参数

产品名称	理士蓄电池DJM1224规格及参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)(注册地址)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

理士蓄电池DJM1224规格及参数

理士蓄电池DJM1224规格及参数

电池特点：

1、使用寿命长高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。2、自放电低高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。3、维护简单特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用的过程中完全无需补水，维护简单。4、安全性电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。5、洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需人防腐处理。

阀控密封铅酸蓄电池的存放与安装

- 1、存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。
- 2、存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。
- 3、存放环境温度为-10 ~ 45 。
- 4、电池存放应避免与有机溶剂或其他具有腐蚀性的物品和气体靠近。
- 5、在电池存放期间，当存放环境温度在-10 ~ 30 内，应每隔6个月进行补充充电；当存放环境温度在31 ~ 45 内，应每隔3个月进行补充充电。

