

风之范|多年经验 宣城风管批发

产品名称	风之范 多年经验 宣城风管批发
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

风管采用镀锌钢板，风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处。吊杆不得直接固定在法兰上。每隔两个吊架用角铁设置一个防晃动支架。风管之间根据法兰不同的型式进行连接。一般风管联接处应放置3.5mm厚的阻燃密封板条。密封板条接头处采用45°或60°，风管批发，不得采取直接缝，保证接口吻合，联结后的风管应严密。

众所周知，圆形风管的风阻比矩形风管的风阻要小得多。精密的咬口成型工艺：进口设备所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用了三五年，其压制模具的表面仍保持不变，使得镀锌钢板的表面不受损伤，大大的延长了风管的使用寿命。螺旋风管的用处：除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其流量较大的管道，可使用螺旋风管。风管内的空气流速对通风、空调系统的经济型有较大的影响。流速高，风管断面小，材料耗用少，建造费用小；但是系统的阻力大，动力消耗增大，运用费用增加。

镀锌风管的优点：强度高，阻力小，密封性能好，外形美观，安装简单，使用寿命长。所用原材料均为本钢镀锌钢板。不锈钢焊接风管在进行设计的时候，一方面用清洁空气，稀释掉室内空气物当中的有害浓度，与此同时，也要注意应该是要不断把污染空气排出室外，使室内空气当中的有害物浓度不大于卫生标准规定的高允许浓度。螺旋风管的用处：排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

风之范|多年经验-宣城风管批发由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司位于合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前风之范在风机、排风设备中享有良好的声誉。风之范取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。风之范全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。