

皓德威SGB620 40T刮板输送机

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 皓德威SGB620 40T刮板输送机 |
| 公司名称 | 山东皓德威机械股份有限公司 |
| 价格 | 11.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市建设南路15号 |
| 联系电话 | 18678762217 |

产品详情

40t刮板机皓德威sgb620/40t刮板输送机

皓德威集团具有雄厚的技术力量和精干的施工队伍，拥有沉淀已久的企业文化和管理经验。在经营过程中，我们倡导“锲而不舍、天道酬勤”的经营理念，在文明生产、质量、安全等管理上已建立起一整套行之有效的规章制度，并通过了一体化管理体系认证，取得了较好的经济效益和社会效益。我们将继续按照科学运筹、严格管理的要求，不断提高企业的经营管理水平和社会知名度，逐步实现“办一流企业，上一流水平，创一流效益，作一流贡献”的企业目标。

皓德威输送机系列主要的产品有：适用于薄煤层的sgb620/40t、sgb420/30、sgd420/22、sgd320/17b型刮板输送机系列；以及适用于中、厚煤层的sgb630/150c型刮板输送机系列；固定、可伸缩带式输送机系列。

sgb620/40t型刮板输送机，主要用于煤矿井下缓倾斜薄煤层及中原煤层采煤工作面输送煤炭。本产品具有运输力强、传动平稳、结构简单、装拆方便、易于维护、安全可靠等特点，其型式、尺寸和主要技术性能符合mt/t105-93《矿用刮板输送机型式与参数》的规定。其主要组成部分如下：

- 1、总体结构：本产品主要由传动部、推移梁、过渡槽、中部槽、刮板链、机尾、左右挡板等部件组成。
- 2、主要部件结构及工作原理 传动部：传动部主要由电动机、减速器、链轮、机头架、舌板、盲轴、紧链器等部件组成，联结罩将电动机、减速器连成一个整体，动力通过减速器传递至链轮，链轮带动刮板构成封闭式无极传动链，从而起到运输煤炭的作用。
- 3、减速器：减速器为三级圆锥圆柱齿轮传动，传动功率40kw，传动比24.564。
- 4、链轮：链轮半滚筒组成一体，为刮板链传递动力。
- 5、机头架：机头架由侧板、底板等零件组焊而成，其侧面分别用以固定减速器和盲轴总成，尾端与过渡槽连接。
- 6、盲轴：盲轴由轴承座、盲轴等零件组成，其主要作用是支撑链轮。
- 7、紧链器：紧链器由偏心轮、外壳、闸带、制动轮等零件组成，通过闸带抱紧制动轮实现制动。
- 8、过渡槽：过渡槽由槽帮钢和中板组焊而成，是机头架和中部槽的过渡连接装置。
- 9、中部槽：中部槽是刮板输送机的重要组成部分，由槽帮钢、中板、连接销组焊而成，中部槽与中部槽之间通过连接销实现纵向连接。
- 10、刮板链：刮板链由圆环链、刮板、连接环、螺栓组装而成，刮板材料为轧制型钢，带有斜面的一侧与中部槽中板接触，起到刮煤作用，连接环凸起部分起导向作用。
- 11、机尾：机尾由机尾架和机尾轴组装而成，是刮板链回传的导向机构。亦可采用双驱动方式即机头、机尾均为传动部，可使

整机铺设长度增到160m。

620/40t刮板输送机技术参数

| | | | | | |
|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| 出厂长度 | | 100 | gcwp减速器传速比 | | 1 : 24.564 |
| 输送量 (t/h) | | 150 | 刮板链 | 型式 | 边双圆环链 |
| 链速 (m/s) | | 0.86 | | 规格 | 18 × 64 |
| 电 动 机 | 型号 | ybs—40 | | 单链破断力 (kn) | 343 |
| | 功率 (kw) | 40 | | 链条数 (条) | 2 |
| | 电压 (v) | 660/380 | | 链间距 (mm) | 500 |
| | 转速 (r/min) | 1470 | 刮板间距 (mm) | 1024 | |
| 液力耦合器 | 型号 | yoxd400 | 中部槽 | 长 (mm) | 1500 |
| | 额定功率 (kw) | 40 | | 宽 (mm) | 620 |
| 工作液体 | | 22# 汽轮机油 | | 高 (mm) | 180 |

山东皓德威以一流的服务与质量赢得了广大新老客户的信赖和好评，欢迎来电18678762217洽谈！

联系人：王经理

手机号：18678762217

电话：0537-2317167

邮件：2596541605@qq.com

qq号：2596541605

地址：济宁市建设路15号