

锚杆用螺纹钢 渭南螺纹钢 鑫合正

产品名称	锚杆用螺纹钢 渭南螺纹钢 鑫合正
公司名称	山东鑫合正金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城辽河路东首工业园
联系电话	13869508600 13869508600

产品详情

螺纹钢

螺纹钢尺寸外形

横肋与钢筋轴线的夹角 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反；

横肋公称间距 l 不得大于钢筋公称直径的0.7倍；

横肋侧面与钢筋表面的夹角 不得小于45度；

钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于钢筋公称周长的20%；

当钢筋公称直径不大于12mm时，中空锚杆螺纹钢，相对肋面积不应小于0.055；公称直径为14mm和16mm时，锚杆用螺纹钢，相对肋面积不应小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不应小于0.065。相对肋面积的计算可参考附录C。

螺纹钢

螺纹钢的规格要求应在进出口贸易合同中列明。一般应包括标准的牌号（种类代号）、钢筋的公称直径、公称重量（质量）、规定长度及上述指标的允差值等各项。我准推荐公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm的螺纹钢系列。供货长度分定尺和倍尺二种。我国出口螺纹钢定尺选择范围为6~12m，日本产螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m；国产内销螺纹钢若合同中无注明要求时，冷轧螺纹钢，通常定尺为9m、12m两个长度。

螺纹钢常用的分类方法有两种：一是以几何形状分类，根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型，渭南螺纹钢，如英准（BS4449）中，将螺纹钢分为 型、 型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类（级），例如我国现行执行标准，螺纹钢为（GB1499.2-2007）线材为1499.1-2008）中，按强度级别（屈服点/抗拉强度）将螺纹钢分为3个等级；日本工业标准（JISG3112）中，按综合性能将螺纹钢分为5个种类；英准（BS4461）中，也规定了螺纹钢性能试验的若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及预应力钢筋、钢筋混凝土用热处理钢筋等。

锚杆用螺纹钢-渭南螺纹钢-鑫合正由山东鑫合正金属材料有限公司提供。山东鑫合正金属材料有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫合正一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩经理。同时本公司还是从事钢管切割下料，方管角钢打孔，无缝精密钢管切割的厂家，欢迎来电咨询。