

专业供应灌浆料、高强灌浆料专业厂家之盾基建材

产品名称	专业供应灌浆料、高强灌浆料专业厂家之盾基建材
公司名称	浙江盾基建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盾基 型号:DJ-03 产地:浙江
公司地址	杭州余杭区中泰街道新泰村同和亭
联系电话	4008088897 18857898350

产品详情

盾基高强灌浆料是一种以水泥为基材，高强度骨料、混凝土外加剂等干混材料为掺合料，经工业化生产的具有合理级分的干混料。

灌浆料具有加水拌合后可灌注的高流动性、微膨胀性、早期和后期强度高、不泌水等性能。

灌浆料混合

1、每一包（25kg粉料）建议加水量为:3.25-3.75kg（用水量为13%-15%）。2、先把70-80%预先称重好的干净水加入到一干净容器中，然后在不断搅拌的同时慢慢加入整包的灌浆料。然后再加入剩余的水并继续搅拌2-4分钟，直到混合均匀。停止搅拌，保持现状1-2分钟，然后再继续低速搅拌1-2分钟。

一、地脚螺栓锚固用高强灌浆料的选择：

螺栓表面与孔壁的净间距(mm)	灌浆料类别
15 ~ 50	型、型

50 ~ 100	型、 型、 型
> 100	型、 型

二、二次灌浆用高强灌浆料的选择：

灌浆层厚度(mm)	灌浆料类别
5 ~ 50	型
20 ~ 100	型
80 ~ 200	型
> 200	型、 型

灌浆料广泛的运用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆做法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补灌修复，地基加固灌浆等。执行标准：gb/t50448-2008