

# 青海玉树 避难硐室密闭门 钢制抗冲击波活门煤矿井下防护门

产品名称	青海玉树 避难硐室密闭门 钢制抗冲击波活门煤矿井下防护门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	材质:q235钢材 尺寸:0.6 仓库:泰安
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

青海玉树 避难硐室密闭门 钢制抗冲击波活门煤矿井下防护门 煤矿井下防护作用的避难硐室防爆门，有一层起到抗冲击波的作用，避难硐室密闭门，起到防止有气体进入硐室里，避免了矿工受到伤害，因此，避难硐室门的质量是关，矿用避难硐室防爆门和避难硐室密闭门组成一套避难硐室门，一个外门一个内门，外侧di一道防护防爆密闭门能够阻挡一定强度的冲击波，防护防爆密闭门气密性好，密封牢固，开启灵活，能阻挡有毒有害气体进入避难硐室，保证了避难硐室气压始终保持高于外界气压青海玉树 避难硐室密闭门 钢制抗冲击波活门煤矿井下防护门煤矿井下防护作用的避难硐室防爆门，有一层起到抗冲击波的作用，避难硐室密闭门，起到防止有气体进入硐室里，避免了矿工受到伤害，因此，避难硐室门的质量是关，矿用避难硐室防爆门和避难硐室密闭门组成一套避难硐室门，一个外门一个内门，外侧di一道防护防爆密闭门能够阻挡一定强度的冲击波，防护防爆密闭门气密性好，密封牢固，开启灵活，能阻挡有毒有害气体进入避难硐室，保证了避难硐室气压始终保持高于外界气压青海玉树 避难硐室密闭门 钢制抗冲击波活门煤矿井下防护门 避难硐室安全防爆门主要技术指标

- 1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕，2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高）900x1800（宽 × 高）可根据用户要求制造
- 3、气密性：在正压500 ± 20帕压力下，泄压速率小于350 ± 20帕小时