

海益达脱气仪 膜脱气仪 膜脱气仪

产品名称	海益达脱气仪 膜脱气仪 膜脱气仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

使用操作 a.将进水管放置于预脱气液体的容器内，放置前，请确保：
进水管洁净，膜脱气仪报价，不会对水体造成污染。水管的进水口始终位于液面以下。
b.检查电源是否连接正常。 c.触按开关按钮，开机。 d.登录账户，进行脱气操作。
注意事项 仪器应平置于工作台上，检查工作环境和电源电压是否符合技术参数要求。
仪器开机后必须预热10分钟，膜脱气仪价格，方可进入测试工作。
检查电源接地线接地是否可靠。仪器在工作时，如设备有漏水现象请关掉电源。
仪器在使用中操作失误，膜脱气仪，造成死机，请关掉电源重新开机即可。

脱气仪是一种用于膜材料处理的设备，它能够在低压下，定向去除膜材料表面的气体和溶剂，提高膜材料的质量和性能。膜脱气仪也被广泛应用于半导体、光电、生物、等领域中的膜制备、电子器件制造、生物医学材料制备等工艺中。

膜脱气仪的工作原理是基于气体分子的扩散和膜材料表面的溶解吸附作用，利用真空泵将

内部空气排出，通过薄膜表面上的吸附和扩散作用将残留的气体和溶剂排除，膜脱气仪，从而达到多个目的，比如提高膜附着力、改善膜的防潮性、增强膜的透明度等。

膜脱气仪的主要特性：
1设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注。
2操作简便：高分辨率液晶屏显示和触控操作，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。
3在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热（可达45℃），提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在脱气仪中的加热等待时间。
4高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 3\%$ 。
5可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到任意范围内进行快速设定。
6可处理多种溶出介质：溶出实验常用的纯水、蒸馏水。
7可变温度设定：温度调节范围为室温到45℃
8易于维护和保养，机内所有配件可快速更换及维护。

海益达脱气仪(图)-膜脱气仪价格-膜脱气仪由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司为客户提供“药检仪器”等业务，公司拥有“海益达”等品牌，专注于仪器仪表元器件及器材等行业。 ，在天津市西青区红彤路3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：商银洙。